


Un lavage en toute confiance dans tous les recoins

Le Bras Satellite du lave-vaisselle 600 PRO SatelliteClean® garantit un nettoyage optimal de votre vaisselle grâce à ces 5 niveaux d'aspersion et son bras de lavage de voute multidirectionnel.

Bénéfices et Caractéristiques
Bras Satellite, aspersion maximale pour un lavage parfait

Le Bras Satellite garantit un nettoyage optimal de votre vaisselle grâce à ces 5 niveaux d'aspersion et son bras de lavage de voute multidirectionnel, votre vaisselle même volumineuse est lavée dans les moindres recoins.



- LAVE-VAISSELLE
- INTEGRABLE 45CM
- TOUT INTEGRABLE
- Moteur inverter
- Commande QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- Options: GlassCare 45°C, XtraPower
- Départ différé 24h
- Spot control 2 couleurs
- Bras de lavage " Satellite "
- Douchette supérieure
- 8 programmes, 4 températures
- Consommation en eau par cycle: 9.9 litres
- Voyants sel et rinçage
- Fonction Auto-Off
- Water sensor
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Panier supérieur: 2 soft spikes®
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

QuickSelect, Le Lave-Vaisselle qui parle le même langage que vous

Démarrez votre cycle avec QuickSelect en sélectionnant uniquement le temps dont vous disposez et ajoutez les options si besoin, Laissez votre Lave-Vaisselle faire le reste


Pratique, le Spot Control affiche au sol "marche/arrêt"

Voyant lumineux projeté au sol permettant de savoir si votre cycle est actif lors qu'il est en rouge ou terminé lorsqu'il est en vert.


Un séchage trois fois plus efficace avec AirDry

La technologie AirDry utilise le séchage naturel pour un résultat trois fois supérieur à un séchage en porte fermée. La porte s'entrouvre de 10cm à la fin du cycle laissant l'air entrer pour un séchage optimal.

L'eau atteint tous les coins grâce aux deux bras d'aspersion

Chaque verre, plat et assiette est couvert par les deux bras de d'aspersion rotatifs du lave-vaisselle. Les gicleurs s'assurent que l'eau atteigne chaque recoin pour que vos plats sortent étincelants. Sur les paniers supérieur et inférieur.

Spécifications techniques

Nombre de couverts	9	Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 450 X 550
Nouvelle classe énergétique	E	Dimensions emballées HxLxP (mm)	870x490x685
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	70	Poids brut/net (kg)	34.03 / 32.55
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	70	Ampérage (A)	10
Conso.énergétique / cycle	0.704	Fréquence (Hz)	50
Conso.énergétique / cycle	0.704	Tension(Volts)	220-240
Consommation d'eau par cycle	9.9	Longueur de câble (m)	1.5
DryingPerfIndexE20	1.07	Tuyau d'eau / vidange (cm)	150/150
Durée du programme ECO (H)	4:00	Fabriqué en	Pologne
Programmes	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Quick 30 Minutes, Lavage d'attente, 90 Minutes 60°C	PNC	911 074 054
		Code EAN	7332543731060
Niveau sonore, essorage dB	44		
Taille (cm) / Installation	45 FI 9 PS SLIDING		
Indice de performance de nettoyage	1.13		
Type d'installation de la porte d'habillage:	SmartFit		
Possibilité d'installation en hauteur	Non		
Type de séchage	Technologie AirDry		
Dimensions HxLxP (mm)	818x446x550		

