




Combiné encastrable BioFresh/NoFrost PEAK



ICBNDI5183-20

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce combiné intégrable 2 circuits NoFrost/BioFresh propose un volume utile de 246 L pour une niche de 178 cm. Issu de la série PEAK, l'intérieur verre et inox est relevé d'un éclairage LED en colonnes et d'une électronique digitale tactile et intuitive couleur. Pourvu du BioFresh professionnel hydrobreeze le tiroir fruits et légumes bénéficie d'une brumisation constante. Les viandes, poissons, charcuteries et produits laitiers y sont conservés jusqu'à 3 fois plus longtemps. Filtre FreshAir anti-odeurs. La paroi de la contreporte et l'arrière du réfrigérateur sont parés d'acier inox anti-traces. La fontaine à eau InfinitySpring et la fabrique automatique de glaçons nécessitent un raccordement fixe à l'eau. Charnières autoporteuses et vérin hydraulique SoftSystem pour assurer une fermeture douce des portes. Produit connecté, livré avec une SmartDevice Box.

CARACTÉRISTIQUES

| | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|----------|--------------|-----------------|-------------|--------------|
| Bio Fresh Professional | Duo Cooling | Ice Maker | Infinity Spring | Light Tower | No Frost | Smart Device | Soft-Telescopic | Soft System | Super Silent |
|------------------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|----------|--------------|-----------------|-------------|--------------|



Avantages produit



De la lumière jusque dans les tiroirs

L'éclairage de l'espace intérieur du congélateur est un vrai plus pour le confort d'utilisation. Grâce à l'éclairage led, vous identifiez rapidement et très facilement les denrées contenues dans chacun de vos tiroirs même lorsqu'il fait sombre dans la cuisine. Un éclairage essentiel pour repérer facilement les produits congelés à consommer rapidement !



De l'eau fraîche à volonté

Avec Infinity Spring, obtenez une eau fraîche à la demande ! Discrètement intégré au flanc gauche du réfrigérateur, le distributeur d'eau permet de remplir facilement tous vos récipients (verres, carafes, bouteilles). Le système de filtration restitue une eau claire, à la température du réfrigérateur et agréable au goût. Une alerte vous rappelle le renouvellement du filtre tous les 6 mois.



Des glaçons en permanence

Disposer en permanence d'une réserve de glaçons est désormais possible ! Raccordé au réseau d'eau, l'IceMaker fabrique automatiquement jusqu'à 130 glaçons en 24 heures et les stocke dans un tiroir à capacité variable. Si vous recevez de nombreux invités, vous pouvez même accélérer la production de glaçons en activant la fonction MaxIce. Pratique pour vos barbecues ou soirées d'été improvisées !



Deux systèmes de froid, c'est essentiel

DuoCooling permet de régler de manière indépendante les températures du réfrigérateur et du congélateur. Intégrée à l'ensemble des combinés Liebherr, la technologie évite l'échange d'air entre les deux parties de l'appareil. Ainsi on évite le dessèchement et la dégradation prématurée des aliments dans le réfrigérateur ainsi que la formation de givre dans le congélateur. Le gaspillage est limité et les



La brume rafraîchissante

BioFresh Professional innove avec HydroBreeze : un brumisateur digne des professionnels. Toutes les 90 minutes et à chaque ouverture de porte, HydroBreeze diffuse une brume fraîche qui enveloppe les fruits et légumes, apporte un taux d'humidité leur garantissant fraîcheur et brillance. Bien hydratés, les végétaux conservent leur aspect naturel, appétissant et tout leur croquant !



Le réglage en un effleurement

Pensé pour une utilisation quotidienne et aussi intuitif qu'un Smartphone, l'écran tactile TFT couleur offre une navigation simple, fluide et un temps de réponse immédiat. En un simple effleurement de la surface de l'écran vous réglez facilement les fonctions !



Le tout inox de haute qualité

L'acier inoxydable SmartSteel offre une finition tout inox de haute qualité permettant une diffusion du froid optimale. La finition anti-traces SmartSteel renforce l'acier inox et facilite son entretien. Le nettoyage est simple et rapide, en un coup d'éponge. Plus hygiénique, l'inox offre une meilleure résistance aux microbes et bactéries.



L'éclairage LED d'exception

Light Tower est un concept d'éclairage par led unique offrant une mise en lumière homogène et élégante du contenu de votre appareil. Intégré à la cuve du réfrigérateur, le dispositif d'éclairage en 2 colonnes sert de support aux tablettes en verre et diffuse sa lumière intense dans l'espace intérieur. Light Tower permet une vraie flexibilité au niveau de l'agencement.



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



Une appli pour piloter à distance

Simple et intuitive, l'application SmartDevice vous donne accès à votre appareil partout et tout le temps ! Depuis un Smartphone ou une tablette (et même en assistance vocale) vous réglez la température ou activez des fonctions particulières. Découvrez une mine d'informations pour optimiser l'utilisation de votre appareil : stockage des aliments, modes d'emploi, accessoires et bien plus encore !

Données techniques

Dimensions et logistiques

| | |
|---------------------------|--|
| EAN | 4016803044116 |
| Origine | Allemagne |
| Hauteur (cm) | 177 |
| Largeur (cm) | 55.9 |
| Profondeur (cm) | 54.4 |
| Poids brut (kg) | 80 |
| Profondeur emballage (mm) | 622 |
| Poids net (kg) | 68 |
| Largeur emballage (mm) | 572 |
| Hauteur emballage (mm) | 1829 |
| Largeur de niche (mm) | 560 |
| Hauteur de niche (mm) | 1772 |
| Profondeur de niche (mm) | 550 |
| Triman recyclage | Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri |

Commandes

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Nombre de circuits de froid | 2 |
| Régulation de la température | Ecran tactile digital |
| Mode Sabbat | Oui |
| Touche ON/OFF | Oui |

Equipements

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Porte réversible | Oui |
| Fixation porte | Charnières Autoporteuses |
| Pieds réglables | avant |
| Amortisseur de porte | Oui |
| Joint de porte amovible | Oui |

Informations techniques

| | |
|--|----------|
| Tension (V) | 220-240V |
| Intensité (A) | 1.4 |
| Longueur du flexible d'alimentation (cm) | 150 |
| Longueur du câble de raccordement (cm) | 220 |
| Fréquence (Hz) | 50/60 |

Sécurité

| | |
|---|--------------------|
| Sécurité enfants | Oui |
| Alarme porte ouverte réfrigérateur | Visuelle et sonore |
| Mémorisation de l'alarme Frost Control | Oui |
| Alarme porte ouverte congélateur | Visuelle et Sonore |
| Alarme de remontée de température congélateur | Visuelle et sonore |

Installation

| | |
|---------------------|-------------|
| Type d'installation | Intégrables |
|---------------------|-------------|

Congélateur

| | |
|---|------------------------|
| Nb d'étoiles | 4 |
| Type de froid congélateur | NoFrost |
| Nb total de tiroirs congélateur | 3 |
| Eclairage congélateur | Eclairage LED |
| Fabrique à glaçons | A raccordement 3/4 |
| Capacité de production de glaçons (kg/24h) | 1.2 |
| Stock de glaçons (kg) | 5 |
| Fonction SuperFrost | SuperFrost automatique |
| VarioSpace | Oui |
| Type de tablettes congélateur | Verre |
| Nb de tablettes congélateur | 2 |
| Nb d'accumulateurs de froid | 2 |
| Nb de tiroirs congélateur sur rails télescopiques | 2 |
| Autonomie (h) | 9 |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 6 |

Réfrigérateur

| | |
|--|-----------------------|
| Filtre à charbon réfrigérateur | Oui |
| Nb de clayettes réfrigérateur | 3 |
| Type de froid réfrigérateur | PowerCooling FreshAir |
| Type de clayettes réfrigérateur | Verre |
| Nombre de clayettes en 2 parties | 1 |
| Bac à oeufs | Oui |
| Eclairage réfrigérateur | Double colonne LED |
| Nb de bacs Biofresh sur rails télescopiques | 2 |
| VarioBox | Oui |
| Fonction SuperCool | Avec décompte |
| Nb total de bacs BioFresh | 2 |
| Clayette porte-bouteilles double emploi | Oui |
| Nombre de bacs BioFresh à hygrométrie réglable | 1 |
| Eclairage tiroirs BioFresh | LED |
| Nb de bacs Biofresh avec Softtelescopic | 2 |
| Beurrier | Oui |
| FlexSystem | Oui |

Caractéristiques principales

| | |
|------------------------------|-------|
| Classe climatique | SN-ST |
| Connectivité | Oui |
| Classe énergétique | D |
| Classe niveau sonore | B |
| Vol. utile total (L) | 246 |
| Vol. utile réfrigérateur (L) | 175 |
| Vol. utile congélateur (L) | 71 |
| dont vol. utile BioFresh (L) | 70.7 |
| Niveau sonore dB(A) | 34 |
| Consommation kwh/24h | 0.569 |
| Consommation en kwh/an | 208 |

Informations générales

| | |
|---|------------------|
| Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles | 10 ans à l'achat |
|---|------------------|