


**iQ500, Réfrigérateur combiné pose-libre, 201 x 70 cm, Inox anti trace de doigts  
KG49EAICA**



#### Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs#

Combiné coolEfficiency, avec la technologie lowFrost et hyperFresh <math>-0^{\circ}\text{C}> pour conserver la viande et le poisson frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

- ✓ Technologie lowFrost : dégivrage plus rapide
- ✓ Des portes en inox facile d'entretien grâce au revêtement anti traces.
- ✓ Un large espace pour les courses de la semaine grâce à une très grande capacité
- ✓ La bigBox offre un très grand espace de rangement, pratique, afin de congeler des denrées de taille importante
- ✓ Clayettes easyAccess : chargement et un déchargement facile. Les aliments, même placés au fond, restent facilement accessibles

#### Équipement

##### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: C  
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 163 kWh/annum  
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 117 l  
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 302 l  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 38 dB(A) re 1 pW  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C  
 Type de construction: Pose libre  
 Porte habillable: impossible  
 Largeur appareil: 700 mm  
 Profondeur appareil: 650 mm  
 Poids net: 85,8 kg  
 Puissance de raccordement: 90 W  
 Intensité: 10 A  
 Charnière de porte: Droite réversible  
 Tension: 220-240 V  
 Fréquence: 50 Hz  
 Certificats de conformité: CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique: 240 cm  
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 20 h  
 Nombre de compresseurs: 1  
 Nombre de circuit de froid: 2  
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui  
 Porte réversible: Oui  
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 2  
 Clayettes spéciales bouteille: Oui  
 Froid ventilé: Non



## iQ500, Réfrigérateur combiné pose-libre, 201 x 70 cm, Inox anti trace de doigts KG49EAICA

### Équipement

#### INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 419 l
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 163 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- Technologie lowFrost
- Réfrigération dynamique par ventilateur

#### Design

- Portes Inox
- Poignées verticales intégrées

#### Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme porte réfrigérateur ouverte
- 
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

#### REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 302 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 4 coulissantes easyAccess
- 1 grands et 3 petits balconnets
- Rack à bouteilles chromé

#### Système de conservation

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité : garde fruits et légumes frais plus longtemps.
- 
- hyperFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps

#### CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 117 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 6.5 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 20 h

#### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 201 x 70 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

#### Accessoires

- Casiers à oeufs
-

## iQ500, Réfrigérateur combiné pose-libre, 201 x 70 cm, Inox anti trace de doigts KG49EAICA

### Cotes



Nom de l'appareil	A	B	C	D	E	F	G	H
KGV790 / KGE790 (profondeur intérieure)	2010	600	600	580	660	1200	490	660
KGV790 / KGE790 (profondeur extérieure)	2010	600	600	580	640	1200	490	660
KGE49 (profondeur intérieure)	2010	700	600	580	700	1200	490	660
KGE49 (profondeur extérieure)	2010	700	600	580	740	1200	490	660

**Dimensions**  
 A: Hauteur  
 B: Largeur  
 C: Profondeur, porte fermée, sans poignée ni arretes de fixation  
 D: Profondeur de l'élement sans arretes de fixation  
 E: Largeur dans porte ouverte à 90°  
 F: Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni arretes de fixation  
 G: Profondeur, porte fermée, sans poignée ni arretes de fixation  
 H: Profondeur, porte fermée, sans poignée avec arretes de fixation

Mesures en mm