



Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 70 cm, Couleur Inox KGN49XLEA



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs
1 x bac à glaçons

Le réfrigérateur combiné noFrost : conserve vos aliments frais plus longtemps.

- **Taille XL** : offre un large espace pour vos aliments.
- **Technologie MultiAirflow** : les fluctuations de température sont minimisées et les temps de refroidissement réduits.
- **VitaFresh conserve le croquant des aliments frais plus longtemps** : grâce à des températures très basses pour la viande et le poisson et un taux d'humidité ajustable pour les fruits et légumes.
- **FreshSense** : les capteurs internes et externes garantissent une température constante dans l'appareil malgré les variations de température.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E

Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 259 kWh/annum

Somme des volumes des compartiments de congélation: 108 l

Somme des volumes des compartiments pour denrées

hautement périssables: 330 l

Émissions de bruit acoustique dans l'air: 40 dB(A) re 1 pW

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C

Type de construction: Pose libre

Porte habillable: impossible

Largeur appareil: 700 mm

Profondeur appareil: 670 mm

Poids net: 82,1 kg

Puissance de raccordement: 100 W

Intensité: 10 A

Charnière de porte: Droite réversible

Tension: 220-240 V

Fréquence: 50 Hz

Certificats de conformité: CE, VDE

Longueur du cordon électrique: 240 cm

Autonomie en cas de coupure de courant (h): 16 h

Nombre de compresseurs: 1

Nombre de circuit de froid: 2

Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non

Porte réversible: Oui

Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 4

Clayettes spéciales bouteille: Oui





Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 70 cm, Couleur Inox KGN49XLEA

Le réfrigérateur combiné noFrost : conserve vos aliments frais plus longtemps.

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 438 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 259 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- NoFrost MultiAirflow

Design

- Portes Finition Inox
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Commande sensitive TouchControl en façade : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 330 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur)
- 1 grands et 3 petits balconnets

Système de conservation

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh avec contrôle de la température - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 108 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 12 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

INFORMATIONS TECHNIQUES


- Dimensions (H x L x P) : 203 x 70 x 67 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 40 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

Accessoires

- bac à glaçons
- Casiers à oeufs



Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 203 x 70 cm, Couleur Inox KGN49XLEA



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Poignée extérieure)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Poignée intérieure)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Poignée extérieure)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Poignée intérieure)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Description

a Hauteur

b Largeur

c Profondeur avec porte fermée sans poignée

d Profondeur d'armoire

e Largeur avec porte ouverte à 90°

f Profondeur avec porte ouverte sans poignée

g Profondeur avec porte fermée avec poignée

h Equipement pour le montage dans la niche ou l'armoire intégrée

Mesures en mm