

**Grâce à la sonde, une cuisson précise sans effort, à chaque fois**

Cuisez avec précision grâce à la table 900 SensePro®. La sonde de cuisson sans fil mesure la température à cœur de vos aliments. Quel que soit le plat, de la cuisson sous vide ou saisie, il sera votre commis de cuisine à domicile.

Bénéfices et Caractéristiques**Grâce à la sonde, la précision au degré près pour un résultat professionnel.**

En sélectionnant votre préparation via l'écran tactile, la table pilote la sonde sans fil pour une cuisson maîtrisée au degré près.

**Contrôlez votre table grâce à l'écran tactile**

Appréciez la simplicité d'un écran couleur unique. Ajustez vos paramètres en fonction de vos envies grâce à la diffusion en temps réel de l'état de cuisson. Créez de délicieux plats au bout du doigt.

**Plus d'espace grâce à la fonction Bridge**

La fonction Bridge de cette table à induction vous permet de combiner deux zones de cuisson en une seule plus grande. La température et les paramètres de temps sont synchronisés automatiquement. Idéal pour vos planchas !

- SÉRIE 900 SENSE SensePro®
- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 4 foyers induction dont une zone 24 cm
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Ecran tactile LCD couleurs
- Fonction SenseFry®
- Fonction SenseBoil®
- SensePro®: Sonde de cuisson
- Fonction Fondre (idéale pour le chocolat, le beurre ou la préparation de sauce)
- 4 boosters
- 4 minuteurs
- 10 positions de puissance
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARG Induction: 2300/3200W/210mm
- Foyer ARD Induction: 2300/3600W/240mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Arrêt automatique
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bord biseauté en façade
- Installation UNIVERSELLE Optifix™

Technologie Hob2Hood®

Grâce au système Hob2Hood, plus besoin de régler votre hotte, la table s'occupe de tout. Une fois la table de cuisson active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs thermique adaptent la puissance d'aspiration.

Un minuteur individuel pour chaque zone de cuisson

Gardez la main sur le temps de cuisson grâce au minuteur. Il vous permet de suivre facilement la cuisson et éteint la zone de cuisson sélectionnée lorsque le temps est écoulé.

Spécifications techniques

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|----------------|
| Nombre de zones de cuisson | 4 | Puissance électrique totale maximum (W) | 7350 |
| Zone modulable | 1 | Volts | 220-240/400V2N |
| Technologie de chauffe de la table | Induction | Gaz butane/propane: | non |
| Diamètre des zones de cuisson | Ø en cm.* | Gaz homologué Corse: | non |
| Avant gauche | 21 | Poids brut/net (kg) | 13.86 / 12.12 |
| Arrière gauche | 21 | Dimensions emballées HxLxP (mm) | 118x868x600 |
| Arrière droite | 24 | Fabriqué en | Allemagne |
| Avant centre | 14.5 | PNC | 949 596 889 |
| Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) | en Wh/kg.* | Code EAN | 7332543659043 |
| Avant gauche | 179.6 | * Conformément au règlement | EU 66/2014 |
| Arrière gauche | 189.1 | | |
| Arrière droite | 185.2 | | |
| Niveaux de puissance | 9 | | |
| Avant centre | 180.2 | | |
| Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)* | 183.5 | | |
| Couleur | Anthracite | | |
| Dimensions LxP (mm) | 780x520 | | |
| Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): | 44x750x490 | | |
| Type de grille(s) | sans grille | | |
| Cordon fourni (en m): | 1.5 | | |

