

KMDA 7634 FR

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée
avec deux zones de cuisson PowerFlex et évacuation des buées à fleur de plan



- Design élégant – évacuation des buées à fleur de plan
- Puissance d'aspiration réglée automatiquement – Con@ctivity
- Commande frontale à touches sensibles -SmartSelect
- Flexible et rapide – 4 zones de cuisson dont 2 zones PowerFlex
- Économe en énergie et silencieux – Moteur ECO ultra performant

A++

Code EAN: 4002516330592 / Numéro de matériel: 11491370 /
Ancien Numéro de matériel: 26763402F

Type de chauffage	
Type de chauffage gauche	Électrique avec induction
Design	
Surface vitrocéramique	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Cadre inox tout autour	•
Encastrement avec cadre	•
Évacuation des buées à fleur de plan	•
Équipement des zones de cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre de zones de cuisson	2
Nombre max. de récipients	4
Zones de cuisson PowerFlex	
Nombre	4
Type	Ponts PowerFlex
Taille en mm	150x230
Puissance max. en W	2 100
Puissance max. en W avec Booster	3 000
Puissance max. en W avec TwinBooster	3650
1ère zone/zone de cuisson	
Position	Gauche
Type	Ponts PowerFlex
Puissance max. en W	3400
Puissance max. en W avec Booster	4800
Puissance max. en W avec TwinBooster	7300
2e zone/zone de cuisson	
Position	droite
Type	Ponts PowerFlex
Taille en mm	230 x 390
Puissance max. en W	3400
Puissance max. en W avec Booster	4800
Puissance max. en W avec TwinBooster	7300
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity 3.0	•
Affichage numérique des niveaux de puissance	•
Commande par touches sensibles	Smart Select
Couleur d'affichage	Jaune
Détection permanente de casserole	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à charbon actif	•
Fonction Stop & Go	•
Protection nettoyage	•
Fonction de rappel (Recall)	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•

KMDA 7634 FR

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée
avec deux zones de cuisson PowerFlex et évacuation des buées à fleur de plan



Code EAN: 4002516330592 / Numéro de matériel: 11491370 /
Ancien Numéro de matériel: 26763402F

Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A++
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	23,8
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	-
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
Moteur ECO	•
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Système de filtration	
Nombre de filtres à graisses inox lavables au lave-vaisselle (10 couches)	1
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau Booster (m ³ /h) selon EN 61591	570
Puissance acoustique Niveau intensif (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	73,0
Pression acoustique au niveau Booster (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	59,0
Recyclage	
Puissance de ventilation au niveau booster (m ³ /h) selon la norme EN 61591	510
Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	75,0
Pression acoustique au niveau Booster (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	61,0
Sécurité	
Sécurité Oubli	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (largeur)	806
Dimensions en mm (hauteur)	201
Dimensions en mm (profondeur)	526
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	194
Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard	780
Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard	500
Poids en kg	22
Puissance totale de raccordement en kW	7,50
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2
Accessoires fournis	
Câble d'alimentation	Oui

KMDA 7634 FR

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée
avec deux zones de cuisson PowerFlex et évacuation des buées à fleur de plan

