

KMDA 7476 FL

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée  
avec deux zones de cuisson PowerFlex XL et évacuation des buées à fleur de plan



- De l'espace – 4 grandes zones de cuisson dont 2 PowerFlex XL
- Design élégant – évacuation des buées à fleur de plan
- Puissance d'aspiration régulée automatiquement – Con@ctivity
- Commande compacte par rangée de chiffres – ComfortSelect Plus
- Économe en énergie et silencieux – Moteur ECO ultra performant

**A++**

Code EAN: 4002516450900 / Numéro de matériel: 11782440 /  
Ancien Numéro de matériel: 26747672F

<b>Type de chauffage</b>	
Type de chauffage gauche	Électrique avec induction
<b>Modes de cuisson</b>	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Kit de recyclage en option	DUU 1000-2
Élément de gaine plate en option	DFK- xxxx
<b>Design</b>	
Surface vitrocéramique	•
Encastrement à fleur de plan	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Encastrement avec cadre	•
Évacuation des buées à fleur de plan	•
<b>Équipement des zones de cuisson</b>	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre de zones de cuisson	2
Nombre max. de récipients	4
<b>Zones de cuisson PowerFlex</b>	
Nombre	4
Type	PowerFlex XL-Kochzone
Taille en mm	150x230
Puissance max. en W	2 100
Puissance max. en W avec Booster	3 000
Puissance max. en W avec TwinBooster	3650
<b>1ère zone/zone de cuisson</b>	
Position	Gauche
Puissance max. en W	3400
Puissance max. en W avec Booster	4800
Puissance max. en W avec TwinBooster	7300
<b>2e zone/zone de cuisson</b>	
Position	droite
Puissance max. en W	3400
Puissance max. en W avec Booster	4800
Puissance max. en W avec TwinBooster	7300
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity 3.0	•
Affichage numérique des niveaux de puissance	•
Couleur d'affichage	Jaune
Début de cuisson automatique	•
Détection permanente de casserole	•
Fonction de rappel (Recall)	•
Arrêt automatique	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à charbon actif	•
Fonction Stop & Go	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Fonction Minuterie	•
Maintien au chaud	•

KMDA 7476 FL

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée  
avec deux zones de cuisson PowerFlex XL et évacuation des buées à fleur de plan



Code EAN: 4002516450900 / Numéro de matériel: 11782440 /  
Ancien Numéro de matériel: 26747672F

<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A++
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	27,6
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
Moteur ECO	•
Classe d'efficacité lumineuse	-
<b>Confort d'entretien</b>	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Protection nettoyage	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
<b>Système de filtration</b>	
Nombre de filtres à graisses inox lavables au lave-vaisselle (10 couches)	1
<b>Évacuation d'air</b>	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591	160
Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591	330
Puissance de ventilation Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591	490
Puissance de ventilation Niveau Booster (m³/h) selon EN 61591	580
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	45,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	60,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	69,0
Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	73,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	31,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	47,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	56,0
Pression acoustique au niveau Booster (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	60,0
<b>Recyclage</b>	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591	105
Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591	255
Puissance de ventilation Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591	410
Puissance de ventilation au niveau booster (m³/h) selon la norme EN 61591	510
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	43,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	60,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	70,0
Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	76,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	29,0

KMDA 7476 FL

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée  
avec deux zones de cuisson PowerFlex XL et évacuation des buées à fleur de plan



Code EAN: 4002516450900 / Numéro de matériel: 11782440 /  
Ancien Numéro de matériel: 26747672F

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	47,0
--	------

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	56,0
--	------

Pression acoustique au niveau Booster (dB(A) re 20 μPa) selon EN 60704-2-13	62,0
---	------

#### Sécurité

Sécurité Oubli	•
----------------	---

Fonction de verrouillage	•
--------------------------	---

Verrouillage de la mise en marche	•
-----------------------------------	---

Ventilateur de refroidissement intégré	•
--	---

Sécurité anti-surchauffe	•
--------------------------	---

Indicateur de chaleur résiduelle	•
----------------------------------	---

#### Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (largeur)	800
----------------------------	-----

Dimensions en mm (hauteur)	200
----------------------------	-----

Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	200
--	-----

Dimensions en mm (profondeur)	520
-------------------------------	-----

Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard	780
---	-----

Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard	500
--	-----

Dimension de la découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	500
---	-----

Poids en kg	20
-------------	----

Dimension de la découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	804
--	-----

Dimension de la découpe extérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	524
---	-----

Puissance totale de raccordement en kW	7,50
--	------

Dimension de la découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	780
--	-----

Tension en V	230
--------------	-----

Fréquence en Hz	50-60
-----------------	-------

Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,44
--	------

#### Accessoires fournis

Nombre de câbles de raccordement avec prise	Oui
---	-----

KMDA 7476 FL

Table de cuisson à induction avec hotte intégrée  
avec deux zones de cuisson PowerFlex XL et évacuation des buées à fleur de plan

