


Combiné Intégrable 178cm NoFrost PLUS



ICNe5133-20

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce combiné intégrable NoFrost/Air brassé a un volume utile de 253 L pour une niche de 178 cm. Il est équipé d'un tiroir fruits et légumes EasyFresh. Issu de la série PLUS, son équipement intérieur en verre et ABS blanc est relevé d'un éclairage LED plafonnier et d'une électronique tactile digitale. Son froid brassé PowerCooling est renforcé d'un filtre freshAir. Il dispose d'une fabrique à glaçons à réservoir d'eau. Installation par charnières autoporteuses et vérins hydrauliques SoftSystem qui assurent une fermeture douce des portes.

CARACTÉRISTIQUES

No Frost

Duo Cooling

SN-T

Ice Maker

Soft System

Smart Device ready

E

Easy Fresh

Super Silent

Avantages produit



Le dégivrage c'est du passé !

En supprimant la formation de givre, NoFrost offre une prestation de froid de qualité professionnelle. Grâce au ventilateur intégré, le processus de congélation est accéléré. Congelés rapidement à cœur, les aliments conservent leurs vitamines, leurs saveurs ainsi que leurs textures naturelles.



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



Aménagement de l'espace en toute liberté

Les clayettes en verre vous offrent un vrai confort d'utilisation au quotidien. Totalement modulables, elles se déplacent à volonté pour organiser l'espace de rangement en fonction de vos besoins. Pour les changer de place dans le réfrigérateur, la manipulation se fait très facilement car vous n'avez pas besoin de les sortir intégralement !



Des glaçons, quel que soit votre agencement !

Une fabrique à glaçons automatique vous en rêvez, mais le raccordement à l'eau est trop éloigné de votre réfrigérateur ? Optez pour l'IceMaker à réservoir ! Sans raccord au réseau, il est alimenté par une réserve d'eau située dans le réfrigérateur et permet de produire jusqu'à 130 glaçons par jour. Si vous craignez d'être à court, vous pouvez activer la fonction MaxIce pour accélérer la production de vos cubes cristallins.



Deux systèmes de froid, c'est essentiel

DuoCooling permet de régler de manière indépendante les températures du réfrigérateur et du congélateur. Intégrée à l'ensemble des combinés Liebherr, la technologie évite l'échange d'air entre les deux parties de l'appareil. Ainsi on évite le dessèchement et la dégradation prématurée des aliments dans le réfrigérateur ainsi que la formation de givre dans le congélateur. Le gaspillage est limité et les odeurs ne se propagent pas !



Fraîcheur garantie de vos fruits et légumes

Spacieux, le tiroir EasyFresh assure des conditions idéales de conservation pour les fruits et légumes. À une température identique au réfrigérateur, son étanchéité parfaite permet une humidité optimale. Le gaspillage alimentaire est évité car les végétaux conservent leur fraîcheur plus longtemps, sans se dessécher. Garder une salade intacte pendant 10 jours devient possible !



Pour garder un œil sur vos équipements

Offrez-vous la possibilité de contrôler votre réfrigérateur à distance, en connectant votre appareil à votre réseau sans fil via la SmartDeviceBox optionnelle ou un environnement Smart Home existant. Pilotez votre appareil via l'application SmartDevice ou les services d'assistance Amazon Alexa ou l'IFTTT. Recevez des notifications push sur votre smartphone lorsque la porte de l'appareil est mal fermée ou en cas de panne de courant.



Un éclairage optimal de l'espace de stockage

Intégré à la cuve, le plafonnier led offre une visibilité optimale et ce, même lorsque votre réfrigérateur est bien rempli. Dès l'ouverture de la porte, un flux lumineux homogène éclaire le contenu de l'appareil. Un dispositif d'éclairage encastré qui laisse libre l'espace de stockage. Quant à son entretien, il est très facile !



Un écran tactile simple et intuitif

L'écran tactile de contrôle vous permet de commander facilement votre appareil Liebherr. Une légère pression du doigt suffit pour sélectionner les fonctions proposées ou ajuster la température de votre réfrigérateur. Un écran tactile intuitif simple d'utilisation !



Un même froid partout sans odeur

Oubliez les différences de températures dans le réfrigérateur et le casse-tête pour ranger vos aliments ! Avec PowerCooling, le froid est distribué de manière homogène dans l'ensemble de l'appareil et le refroidissement est rapide : vous organisez votre réfrigérateur en toute liberté ! Intégré au ventilateur PowerCooling, le filtre à charbon actif FreshAir permet de neutraliser les mauvaises odeurs et de préserver un air pur !

Données techniques

Caractéristiques principales

Classe énergétique	E
Classe climatique	SN-T
Consommation en kWh/24h	0.624
Vol. utile total (L)	254
Vol. utile total réfrigérateur (L)	183
Vol. utile congélateur (L)	70
Connectivité	En option
Consommation en kwh/an	228
Niveau sonore dB(A)	34

Commandes

Nombre de circuits de froid	2
Touche ON/OFF	Oui
Régulation de la température	Electronique tactile digital
Mode Sabbat	Oui

Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	PowerCooling FreshAir
Fonction SuperCool	Avec décompte
Nb de clayettes réfrigérateur	3
Nombre de clayettes en 2 parties	1
VarioBox	Non
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	Plafonnier LED
Filtre à charbon réfrigérateur	Oui
Nombre de bacs EasyFresh	1

Congélateur

Type de froid congélateur	NoFrost
Fonction SuperFrost	SuperFrost automatique
Autonomie (h)	9
Pouvoir de congélation (kg/24h)	6
Capacité de production de glaçons (kg/24h)	1.2
Stock de glaçons (kg)	5
Nb total de tiroirs congélateur	3
Nb de tablettes congélateur	2
Nb d'étoiles	4
Type de tablettes congélateur	Verre
VarioSpace	Oui

Sécurité

Alarme porte ouverte réfrigérateur	Visuelle et Sonore
Alarme porte ouverte congélateur	Visuelle et sonore
Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore
Mémorisation de l'alarme Frost Control	Oui
Sécurité enfants	Oui

Equipements

Amortisseur de porte	Oui
Fixation porte	Charnières Autoporteuses
Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui
Tiroir VarioSafe	Oui
Joint de porte amovible	Oui

Installation

Type d'installation	Intégrables
---------------------	-------------

Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

Dimensions et logistiques

EAN	4016803072737
Hauteur (cm)	177
Largeur (cm)	55.9
Profondeur (cm)	54.6
Hauteur emballage (mm)	1829
Largeur emballage (mm)	572
Profondeur emballage (mm)	622
Poids brut (kg)	79
Poids net (kg)	66
Hauteur de niche (mm)	1772
Largeur de niche (mm)	560
Profondeur de niche (mm)	550
Origine	Allemagne
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

Fréquence (Hz)	50/60
Intensité (A)	1.4
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	220