

# Sauter

## Table de cuisson



Référence commerciale : SPI9332MB

### Définition du produit

Autres couleurs disponibles: 00

Ean code: 3660767970755

Couleur de la surface: Noir

Emplacement du bandeau: Frontal

Matériau du cadre: 00

Matériau de la table: Verre

Mode d'installation: Encastrable

Nombre de foyers: 4

Type d'énergie: Mixte

Type de table: Mixte gaz & induction

Typologie: Induction

### Les Plus produits

**Commandes dédiées:** Chaque foyer a 14 positions de cuisson qui permettent un réglage très précis des températures. Il bénéficie en outre de 3 accès directs dont un Booster . Ces accès programmables (6--10) permettent un accès plus rapide aux puissances désirées.

**Minuterie:** Votre table vous offre 2 minuteries de 1 à 99 minutes avec arrêt automatique. C'est la garantie du juste temps de cuisson et de réussite pour toutes les préparations.

**Tempo:** La fonction 'Tempo' vous informe du temps écoulé depuis la dernière modification de puissance et permet de mieux ajuster les temps de cuisson encore nécessaires.

## Table de cuisson

### Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Position de l'élément chauffant	A l'avant	Arrière	A l'avant	Arrière		
Type d'élément chauffant	Induction	Induction	Gaz	Gaz		
Dimension de l'élément chauffant en mm	160	210	Semi rapide	Grand rapide		
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	2200	3700	1500	3100		
Minuterie	Electronique 99 min	Electronique 99 min	Sans	Sans		
Témoin de fonctionnement du foyer	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur	00	00		
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AV zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AR zone(EC) Wh/kg						
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)						

## Table de cuisson

### Grilles & Commandes

#### Grilles

Couleur de la grille: Noir mat

Matériau de la grille: Fonte

Nombre de grilles: 2

Type de grille: Monofoyer

#### Commandes

Autres commandes: 00

Minuterie: Electronique 99mn

Système d'allumage: Intégré;Une main

Type de commandes: Manettes;Touches sensibles

Type de régulation d'énergie: 00

### Branchements et Sécurité

#### Branchements

Fréquence en Hz: 50

Intensité en A: 10

Longueur du cordon en cm: 150

Puissance maxi électrique en kW: 3.6

Tension en V: 220-240

Type de prise électrique: Sans

#### Branchements Gaz

Autres types de gaz possibles: Butane / Propane

Equipement gaz d'origine: Naturel 20 mbar

Injecteurs fournis: Jeu injecteurs butane 29 mbar

Puissance maxi gaz en kW: 4.6

#### Sécurité

Dispositifs de sécurité: Pack 10 sécurités

Certificats de conformité: CE

Détection de récipients: Oui sur induction

Système de sécurité gaz: Par thermocouple

Témoin de chaleur Résiduelle: 1 voyant / foyer

Témoin de mise sous tension: 00

Verrouillage centralisé: Oui

### Dimensions

Dimensions d'encastrement en mm: 265X490

Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail

en mm: 50X310X520

Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de

travail en mm: 64X263X488

Dimensions du produit emballé en mm: 185X800X600

Poids net en kg: 11.8

Poids brut en kg: 12.5