

**La saveur en un clin d'œil**

La technologie à induction permet d'atteindre plus rapidement et avec précision des températures élevées. La table réagira instantanément lorsque vous diminuerez ou augmenterez la température vous permettant ainsi de garder le contrôle.

**Bénéfices et Caractéristiques****La saveur en un clin d'œil**

La technologie à induction permet d'atteindre plus rapidement et avec précision des températures élevées. La table réagira instantanément lorsque vous diminuerez ou augmenterez la température vous permettant ainsi de garder le contrôle.

**Technologie Hob2Hood®**

Le système de connexion Hob2Hood® de cette table de cuisson permet de connecter à distance votre hotte. Elle allume, adapte l'extraction et l'éclairage automatiquement selon les cuissons en cours.

- SÉRIE 300 Standard
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles par touches sensibles
- 15 positions de puissance
- Foyer AVG Induction : 2300/3700W/210mm
- Foyer ARG Induction: 1400/2500W/145mm
- Foyer AVD Induction: 1800/2800/3500/3700W/180/280mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bords droits
- Installation UNIVERSELLE Optifix™

**Commandes individuelles par touches sensibles**

Une table de cuisson qui se contrôle au doigt et à l'œil grâce aux touches sensibles. Augmentez ou diminuez la température comme bon vous semble avec les commandes individuelles et dédiées pour chaque foyer.

**Une ébullition en un temps-record**

La fonction Booster de cette table de cuisson est idéale pour chauffer en un temps record.

**Minutez sans effort chaque étape de la recette**

Gardez la main sur le temps de cuisson grâce au minuteur. Il vous permet de suivre facilement la cuisson et peut être réglé jusqu'à une heure. Il éteint la zone de cuisson sélectionnée lorsque le temps est écoulé.

**Spécifications techniques**

Nombre de zones de cuisson	3	Couleur	Noir
Zone modulable		Dimensions LxP (mm)	590x520
Table	Induction	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x560x490
Diamètre des zones de cuisson	Ø en cm:*	Type de grille(s)	sans grille
Diamètre des zones de cuisson Ø en cm:		Cordon (en m):	1.5
Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz):		Puissance électrique totale maximum (W)	7350
Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz)		Tension(Volts)	220-240/400V2N
Avant gauche	21	Gaz butane/propane:	non
Arrière gauche	14.5	Gaz homologué Corse:	non
Avant droite	28	Poids brut/net (kg)	11.7 / 10.9
Arrière centre		Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x678x600
Avant centre		Code pays origine	RO
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique)	en Wh/kg:*	PNC	949 492 465
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique)		Code EAN	7332543753864
Avant gauche	178.4	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Arrière gauche	183.2		
Avant droite	176.9		
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	179.5		