

KM 7201 FR

Table de cuisson à induction

avec 4 zones de cuisson rondes à un prix de départ avantageux



- Utilisation facile – EasySelect
- 4 zones de cuisson rondes de différentes tailles
- En 574 mm de large avec cadre inox pour pose standard
- Temps d'ébullition extrêmement courts : TwinBooster

Code EAN: 4002516149347 / Numéro de matériel: 11126440 /

Ancien Numéro de matériel: 26720110F

Type de chauffage	
Type de chauffage	Electrique avec induction
Construction	
Indépendant d'une cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Cadre inox tout autour	•
Encastrement avec cadre	•
Équipement des zones de cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre de zones de cuisson	0
Nombre max. de récipients	4
1ère zone/zone de cuisson	
Position	Avant gauche
Type	Zone de cuisson vario
Puissance max. en W avec Booster	3000
Puissance max. en W	2300
2e zone/zone de cuisson	
Position	Arrière gauche
Type	Zone de cuisson vario
Puissance max. en W avec Booster	1700
Puissance max. en W	1400
Puissance max. en W avec TwinBooster	2200
3e zone/zone de cuisson	
Position	Arrière droit
Type	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 140–190
Puissance max. en W avec Booster	2500
Puissance max. en W	1850
Puissance max. en W avec TwinBooster	3000
4e zone/zone de cuisson	
Position	Avant droite
Type	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 140–190
Puissance max. en W avec Booster	2500
Puissance max. en W	1850
Puissance max. en W avec TwinBooster	3000
Confort d'utilisation	
Détection de casseroles/de la taille des casseroles	•
Couleur d'affichage	Jaune
Début de cuisson automatique	•
Détection permanente de casserole	•
Maintien au chaud	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction de rappel (Recall)	•
Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•

KM 7201 FR

Table de cuisson à induction

avec 4 zones de cuisson rondes à un prix de départ avantageux



Code EAN: 4002516149347 / Numéro de matériel: 11126440 /
Ancien Numéro de matériel: 26720110F

Confort d'entretien

Vitrocéramique facile à nettoyer

•

Sécurité

Sécurité Oubli

•

Fonction de verrouillage

•

Verrouillage de la mise en marche

•

Ventilateur de refroidissement intégré

•

Sécurité anti-surchauffe

•

Indicateur de chaleur résiduelle

•

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (largeur)

574

Dimensions en mm (hauteur)

51

Dimensions en mm (profondeur)

504

Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour
encastrement standard

560

Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement
(mm)

48

Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour
encastrement standard

490

Poids en kg

10

Puissance totale de raccordement en kW

7,30

Longueur du câble d'alimentation électrique en m

1,4

Tension en V

230

Fréquence en Hz

50-60

Accessoires fournis

Nombre de câbles de raccordement avec prise

Oui

KM 7201 FR

Table de cuisson à induction

avec 4 zones de cuisson rondes à un prix de départ avantageux

