

KM 7465 FL

Table de cuisson à induction

avec 2 zones de cuisson PowerFlex pour une puissance maximale



- Sélection rapide par rangée de chiffres – ComfortSelect
- Temps d'ébullition extrêmement courts : TwinBooster
- Communication avec la fonction auto. de la hotte Con@ctivity
- 4 zones de cuisson dont 2 zones PowerFlex puissantes
- En 620 mm de large pour pose à fleur de plan ou standard

Code EAN: 4002516149392 / Numéro de matériel: 11126540 / Ancien Numéro de matériel: 26746570F

<b>Type de chauffage</b>	
Type de chauffage	Electrique avec induction
<b>Construction</b>	
Indépendant d'une cuisinière	•
<b>Design</b>	
Surface vitrocéramique	•
Encastrement à fleur de plan	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Encastrement avec cadre	•
<b>Équipement des zones de cuisson</b>	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre de zones de cuisson	2
Nombre max. de récipients	4
<b>Zones de cuisson PowerFlex</b>	
Nombre	2
Type	Zone de cuisson PowerFlex
Taille en mm	150x230
Puissance max. en W	2 100
Puissance max. en W avec Booster	3 000
Puissance max. en W avec TwinBooster	3650
<b>1ère zone/zone de cuisson</b>	
Position	Gauche
Type	Ponts PowerFlex
Puissance max. en W avec Booster	4800
Puissance max. en W	3400
<b>2e zone/zone de cuisson</b>	
Position	droite
Type	Ponts PowerFlex
Taille en mm	230 x 390
Puissance max. en W avec Booster	4800
Puissance max. en W	3400
Puissance max. en W avec TwinBooster	7300
<b>Confort d'utilisation</b>	
Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Détection de casseroles/de la taille des casseroles	•
Couleur d'affichage	Jaune
Début de cuisson automatique	•
Détection permanente de casserole	•
Maintien au chaud	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction de rappel (Recall)	•
Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0

KM 7465 FL

Table de cuisson à induction

avec 2 zones de cuisson PowerFlex pour une puissance maximale



Code EAN: 4002516149392 / Numéro de matériel: 11126540 /  
Ancien Numéro de matériel: 26746570F

Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
<b>Confort d'entretien</b>	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
<b>Sécurité</b>	
Sécurité Oubli	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Dimensions en mm (largeur)	620
Dimensions en mm (hauteur)	51
Dimensions en mm (profondeur)	520
Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard	600
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	51
Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard	500
Dimension de la découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	600
Dimension de la découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	500
Poids en kg	11
Dimension de la découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	624
Dimension de la découpe extérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	524
Puissance totale de raccordement en kW	7,30
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,4
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
<b>Accessoires fournis</b>	
Nombre de câbles de raccordement avec prise	Oui

KM 7465 FL

Table de cuisson à induction

avec 2 zones de cuisson PowerFlex pour une puissance maximale

