

KM 7684 FL

Table de cuisson à induction

design panoramique et 2 zones de cuisson PowerFlex pour plus de confort.



- Commande frontale à touches sensibles -SmartSelect
- 4 zones de cuisson dont 4 zones PowerFlex puissantes
- En 916 mm de large pour pose à fleur de plan ou standard
- Temps d'ébullition extrêmement courts : TwinBooster
- Communication avec la fonction auto. de la hotte Con@ctivity

Code EAN: 4002516149484 / Numéro de matériel: 11126680 / Ancien Numéro de matériel: 26768470F

Type de chauffage	
Type de chauffage	Electrique avec induction
Construction	
Indépendant d'une cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique	•
Encastrement à fleur de plan	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Encastrement avec cadre	•
Équipement des zones de cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre de zones de cuisson	2
Nombre max. de récipients	4
Zones de cuisson PowerFlex	
Nombre	4
Type	Zone de cuisson PowerFlex
Taille en mm	150x230
Puissance max. en W	2 100
Puissance max. en W avec Booster	3 000
Puissance max. en W avec TwinBooster	3650
1ère zone/zone de cuisson	
Position	Gauche
Type	Ponts PowerFlex
Puissance max. en W avec Booster	4800
Puissance max. en W	3400
2e zone/zone de cuisson	
Position	droite
Type	Ponts PowerFlex
Taille en mm	230 x 390
Puissance max. en W avec Booster	4800
Puissance max. en W	3400
Puissance max. en W avec TwinBooster	7300
Confort d'utilisation	
Miele@home	•
Commande par touches sensibles	Smart Select
Fonction automatique Con@ctivity	•
Détection de casseroles/de la taille des casseroles	•
Couleur d'affichage	Jaune
Début de cuisson automatique	•
Détection permanente de casserole	•
Maintien au chaud	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction de rappel (Recall)	•
Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Efficacité et durabilité	
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0

KM 7684 FL

Table de cuisson à induction

design panoramique et 2 zones de cuisson PowerFlex pour plus de confort.



Code EAN: 4002516149484 / Numéro de matériel: 11126680 /
Ancien Numéro de matériel: 26768470F

Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Protection nettoyage	•
Sécurité	
Sécurité Oubli	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (largeur)	916
Dimensions en mm (hauteur)	51
Dimensions en mm (profondeur)	408
Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard	896
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	51
Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard	388
Dimension de la découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	896
Dimension de la découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	388
Poids en kg	12
Dimension de la découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	920
Dimension de la découpe extérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	412
Puissance totale de raccordement en kW	7,30
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,4
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Accessoires fournis	
Nombre de câbles de raccordement avec prise	Oui

KM 7684 FL

Table de cuisson à induction

design panoramique et 2 zones de cuisson PowerFlex pour plus de confort.

