

N 90, Table gaz, 90 cm, Vitrocéramique, Noir
T29TS79N0



PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877



Table gaz avec surface en vitrocéramique résistante aux chocs thermiques et équipée du réglage précis FlameSelect.

- ✓ Surface vitrocéramique - extrêmement facile à nettoyer.
- ✓ FlameSelect® : contrôlez votre flamme avec précision.
- ✓ Supports multiples en fonte : pour une meilleure stabilité de vos récipients.
- ✓ Entrez dans l'ère du biométhane : alimentez votre table de cuisson à l'énergie renouvelable.
- ✓ Boutons en épée : une meilleure prise en main, plus facile à utiliser et esthétique.

Équipement

Données techniques

Appellation produit/famille : Table à interrup. foyers gaz
Type de construction : Encastrable
Source d'énergie : Gaz
Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément : 5
Système de commandes : Manette losangée
Niche d'encastrement : 45 x 850-852 x 490-502 mm
Largeur appareil : 918 mm
Dimensions du produit emballé : 165 x 1116 x 659 mm
Poids net : 19,6 kg
Poids brut : 22,0 kg
Témoin de chaleur résiduelle : sans
Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
Couleur de la surface : Acier inox, Noir
Longueur du cordon électrique : 150 cm
Code EAN : 4242004268758
Puissance maxi gaz : 13800 W
Intensité : 3 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50; 60 Hz



4 242004 268758

Équipement

Design

- Surface en vitrocéramique, Noir
- Cadre décor, Bords inox
- Porte-casserolles en fonte, émaillés noir
- BSH : design élégant du brûleur avec moins de pièces

Confort d'utilisation

- Technologie FlameSelect : ajustez précisément la flamme avec neuf niveaux prédéfinis et reproductibles.
- Supports casseroles lavables au lave-vaisselle : nettoyez sans effort dans votre lave-vaisselle.
- Boutons ergonomiques : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme

Brûleurs et puissance

- 5 brûleurs à gaz
- Contient 1 Wok à double couronne : utilisez une gamme de puissance extra large, en contrôlant séparément deux anneaux de flamme.
- Gauche : Wok jusqu'à 6.1 kW (dépend du type de gaz)
- Avant centre : Brûleur normal jusqu'à 1.9 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière centre : Brûleur économique jusqu'à 1.1 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 2.8 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur normal jusqu'à 1.9 kW (dépend du type de gaz)

Sécurité

- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme

Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour : gaz nat L/LL G25/20mbar (DE) gaz nat H/E 20mbar, E+ 20/25mbar gaz nat H 25 mbar (HU) gaz naturel L 25 mbar (NL) gaz liquide G30,31 28-30/37mbar gaz liquide G30 37 mbar (PL) gaz liquide 50 mbar
- Équipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 59 x 918 x 546
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 850 x (490 - 502)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1.5 m
- Charge connectée : 13.8 kW

Accessoires inclus

- anneau pour WOK inclus