

**Pour des plats toujours délicieux**

Grâce au four SurroundCook® Série 600, vos poulets rôtis ou vos meringues sont cuits de façon homogène. Le four s'assure que la température intérieure est régulière grâce à la chaleur tournante pulsée.

Bénéfices et Caractéristiques**Une cuisson homogène sur plusieurs niveaux**

Profitez d'une cuisson homogène sur plusieurs niveaux. La résistance annulaire supplémentaire vous permet une cuisson uniforme simultanément à tous niveaux de votre four.

**Un système autonettoyant pour un éclat permanent**

Gardez votre four naturellement propre grâce à la fonction de nettoyage par Pyrolyse. Il détruit toutes les projections de graisses grâce à une élévation de la température à 500°C ! Récupérez les cendres et le tour est joué.

Profitez de l'affichage LED EXPLore doté de boutons tactiles réactifs

Découvrez une nouvelle façon de cuisiner au four avec l'affichage LED EXPLore et ses boutons tactiles réactifs. L'interface évolutive vous offre un accès rapide et un contrôle dynamique du temps de cuisson, de la température et autres options.

Cuisson uniforme, rapide et efficace

La chaleur tournante pulsée fait circuler l'air à travers le four assurant une cuisson homogène. Plus besoin de remuer ou de retourner votre plat. Une cuisson plus rapide pour un gain de temps et d'énergie.

Pour des résultats vraiment dorés

Profitez plus que jamais de vos côtelettes ou de vos gratins grâce au gril. Idéal aussi pour vos ailes de poulets ou encore pour toutes vos pâtisseries.

- Four SurroundCook® SÉRIE 600 FLEX
- Four SurroundCook®
- Chaleur tournante pulsée
- Nettoyage pyrolyse
- Affichage LCD blanc
- Commandes par manettes rétractables push/pull
- Préconisation de température
- Indicateur de montée en température
- Préconisation de Pyrolyse
- 3 cycles pyrolyse pré-programmés
- Porte froide (4 verres), verres et porte démontables sans outil
- Fonction préchauffage rapide
- Températures : 50°C - 250°C
- Type de plats : 1 lèche-frite en émail noir
- Nombre de grille : 1 grille support de plat
- Eclairage : 1, halogène / 40W

Spécifications techniques

Indice d'efficacité énergétique (EEI)	81.7
Classe d'efficacité énergétique*	A+
Conso classe énergétique CN (kWh):	0.94
Conso classe énergétique MF (kWh):	0.67
Nombre de cavités	1
Source de chaleur	Electrique
Volume utile cavité (L)	65
Couleur	Inox anti-trace
Puissance électrique totale maximum (W)	2100
Puissance du gril (W)	2060
Type d'installation	Encastrable
Longueur du câble (m)	1.1
Livré avec prise	Oui
Fréquence (Hz)	50-60
Dimensions HxLxP (mm)	590x594x560
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	593x560x550
Dimensions emballées HxLxP (mm)	654x635x670
Poids brut/net (kg)	35 / 33.8
Fabriqué en	Pologne
PNC	944 068 324
Code EAN	7332543977888

