

## Série 2, Hotte murale, 90 cm, Inox DWB96BC50M


**B**


### Accessoires en option

DHZ1225 Canal de ventilation, DHZ1235 Canal de ventilation, DHZ9550 Entr-meubles inox, DHZ9551 Entr-meubles inox, DWZ0DX0A0 FILTRE A CHARBON ACTIF, DWZ0DX0U0 KIT DE RECYCLAGE, DWZ0XX0J0 KIT DE RECYCLAGE INTEGRE LONGUE DUREE, DWZ1DX1B4 FILTRE A CHARBON CLEANAIR, DWZ1DX1I4 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR, DWZ1DX1I6 MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +, DWZ1FX5C6 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS, DWZ1FX5D1 KIT DE RECYCLAGE REGENERANT, DZZ0XX0P0 FILTRE A CHARBON REGENERANT, DZZ1XX1B6 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS, HEZG9AS00S Adaptateur

## Hotte design Box : un haut niveau de puissance pour un maximum de performance.

- **Filtration des graisses** : filtre plus de 85% de la graisse présente dans l'air.
- **Eclairage LED à faible consommation qui fournit une lumière blanche idéale pour votre zone de cuisson.**
- **Installation possible en évacuation pour vous assurer une qualité d'air optimale dans votre cuisine.**

### Données techniques

Typologie:	Wall-mounted
Longueur du cordon électrique:	130.0 cm
Hauteur de la cheminée:	583-912/583-1022 mm
Hauteur:	53 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique:	550 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz:	650 mm
Poids net:	12.8 kg
Type de commandes:	Mécanique
Nombre de vitesses:	3
Débit d'aspiration max. en évacuation:	619 m <sup>3</sup> /h
Débit d'aspiration max. en recyclage:	422 m <sup>3</sup> /h
Nombre de lampes:	2
Niveau sonore:	70 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses:	Aluminium lavable
Code EAN:	4242005396054
Puissance de raccordement:	220 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation:	Mural



## Série 2, Hotte murale, 90 cm, Inox DWB96BC50M

### Hotte design Box : un haut niveau de puissance pour un maximum de performance.

---

**Design :**

- Hotte box

**Puissance :**

- En mode évacuation, recyclage
- 1 moteur
- Touches, 3 vitesses d'aspiration
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 49/70 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 fonctionnement normal : 619 m<sup>3</sup>/h

**Confort/Sécurité :**

- Eclairage LED 2 x 3 W
- 3 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique B\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 47.4 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B\*
- Câble de raccordement 1.3 m
- Puissance de raccordement : 220 W
- Intensité lumineuse : 91 lux
- Température de couleur : 3500 K

