



Cuisinez avec des ustensiles de toutes les tailles.

Positionnez les casseroles où vous souhaitez, et la table auto détecte et adapte la zone de cuisson en fonction de la taille des récipients, même les plus volumineux.

Bénéfices et Caractéristiques

Utilisez des casseroles de toutes formes et de toutes tailles avec TotalFlex

TotalFlex vous permet de cuisiner avec des casseroles et des poêles de formes et de tailles différentes. Vous pouvez également placer, déplacer et disposer les casseroles presque n'importe où sur la grande surface vitrée de la table de cuisson.



Les zones de cuisson s'allument automatiquement. Avec ActiveTouch

Avec Active Touch, la commande coulissante correspondante s'allume automatiquement lorsqu'une casserole est posée sur la table de cuisson. Il ne vous reste plus qu'à régler la température souhaitée. C'est une façon intuitive de cuisiner.



Grâce à Hob2Hood®, laissez votre table de cuisson s'occuper des réglages de votre hotte

Grâce à la connexion Hob2Hood®, la vitesse d'aspiration de la hotte s'ajuste automatiquement en fonction des changements de températures que vous effectuez sur votre table : pour une extraction puissante lors des cuissons à températures élevées et une extraction plus douce pour laisser mijoter.



PowerBoost, la fonction idéale pour porter à ébullition très rapidement

Plus besoin d'attendre pour bouillir vos casseroles, la fonction PowerBoost vous fournit une puissance de chauffe instantanée. Activez la fonction PowerBoost pour porter votre eau à ébullition en un temps record.

Minuterie individuelle pour chaque zone de cuisson.

Lorsqu'une zone de cuisson est en cours d'utilisation, l'écran tactile permet d'accéder rapidement et facilement à sa minuterie. Pas besoin de passer par des menus ou d'autres zones. Et comme chaque plat peut être minuté avec précision, le contrôle absolu du processus de cuisson est assuré.

- Plaque de cuisson Induction TotalFlex
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal à gauche, droite et milieu
- Commandes individuelles par touches sensibles
- Fonction PowerSlide (Mode Chef)
- Foyer AVG Induction : 2000/3000W/180x220mm
- Foyer ARG Induction : 2000/3000W/180x220mm
- Foyer AVD Induction : 2000/3000W/180x220mm
- Foyer ARD Induction : 2000/3000W/180x220mm
- Foyer ARC Induction: 2000/3000W/180x220mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Fonction "indicateur de temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Table de cuisson à bords biseautés
- Installation Optifix™
- Power Management: connexion possible en 16, 20 ou 32 A

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	6	Pays de fabrication	Allemagne
Zone modulable	1	PNC	949 597 843
Technologie de chauffe de la plaque	Induction	Code EAN	7332543797844
Diamètre des zones de cuisson	Ø en cm.*	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Zone Modulable Gauche (L x l)	47.5x38.8		
Zone Modulable Droite (L x l)	24x19.4		
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique)	en Wh/kg.*		
Avant gauche	188.7		
Avant droite	201.5		
Arrière droite	201.5		
Niveaux de puissance	9		
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)*	192.3		
Couleur	Noir		
Dimensions LxP (mm)	780x520		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x750x490		
Cordon fourni (en m):	1.5		
Puissance électrique totale maximum (W)	7200		
Volts	220-240V/400V2N		
Poids brut/net (kg)	22.86 / 20.46		
Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x868x600		

