



### Tiroir MultiChill 0°C - Flexibilité et personnalisation selon vos besoins

Le tiroir MultiChill 0°C offre de la flexibilité, facilite la préparation des repas et protège la qualité des aliments avec précision. Qu'il s'agisse de faire lever la pâte, de décongeler, de faire mariner les ingrédients ou de stocker les restes, vous bénéficiez d'un goût parfait tout en réduisant le gaspillage alimentaire.

## Bénéfices et Caractéristiques

### Multichill 0°C offre une flexibilité optimale dans la conservation des aliments

Multichill 0°C vous offre une protection optimale pour les ingrédients et vous aide à préparer vos repas.

### Programmes alimentaires AEG dans l'application : cuisinez dès le réfrigérateur.

Cuisinez plus efficacement en préparant les ingrédients en amont grâce aux programmes alimentaires de l'application AEG. Réglez votre compartiment Multichill pour décongeler, conserver les restes à 2 °C, ou faire lever la pâte toute la nuit à 5 °C afin d'obtenir du pain frais pour le petit déjeuner.



### L'innovation grâce à la circularité. Un réfrigérateur congélateur unique en plastique

Une nouvelle ère de réfrigération est née. Un réfrigérateur congélateur unique avec son revêtement intérieur composé à 70 % de plastique recyclé\*. Le plastique des réfrigérateurs mis au rebut est utilisé pour en fabriquer de nouveaux, permettant de réduire les déchets grâce à la circularité. \*(soit

- Réfrigérateur combiné Encastrable
- Série 9000
- Niche d'encastrement : 1780 mm

Le bandeau Ecometer vous accompagne dans le choix des températures vous permettant ainsi de maîtriser vos consommations en énergie

- Revêtement intérieur composé à 70% de plastique recyclé
- Colonne Multiflow : circulation optimale de l'air pour une température constante et des saveurs préservées
- Réfrigérateur : Froid brassé
- Congélateur : Froid No Frost
- Fonction vacances pour plus d'économie d'énergie
- Fonction Coolmatic pour la réfrigération rapide des denrées fraîches
- Fonction congélation rapide
- Eclairage intérieur
- Compartiment crèmerie : 1, avec couvercle
- Support(s) à oeufs : 2 pour 6 oeufs
- 1 balconnet porte-bouteilles transparent
- Fonction Frostmatic pour une congélation rapide
- 2 clayettes et 1 double amovible, finition métal
- Clayette FlexiShelf double amovible pour une accessibilité optimale aux aliments et une flexibilité d'agencement dans le réfrigérateur
- Bac(s) à légumes avec contrôle d'humidité
- Congélateur : 3 tiroirs plastique transparent
- Dégivrage automatique du réfrigérateur
- Dégivrage automatique du congélateur
- Alarmes sonore/visuelle de température
- Alarmes sonore/visuelle de porte ouverte
- Portes réversibles

### Des fruits et légumes aux qualités nutritionnelles préservées grâce à GreenZone+

Le tiroir GreenZone+ élimine l'humidité en excès et garantit à vos fruits et légumes un niveau d'humidité adapté, ce qui permet de préserver jusqu'à 95% des vitamines après 11 jours.

### Congélateur ou réfrigérateur, c'est vous qui décidez avec MultiSwitch

Le tiroir MultiSwitch est un compartiment de congélation convertible : vous pouvez le régler à 4°C, vous permettant ainsi de l'utiliser en tant que tiroir supplémentaire de réfrigération ou bien continuer à l'utiliser en tant que tiroir de congélation à une température entre -15°C et -24°C.

#### Spécifications techniques

Produit EcoLine	Oui	Profondeur appareil emballé (mm)	600
Catégorie	7. Réfrigérateur-congélateur	Poids brut/net (kg)	73 / 71
Nouvelle classe énergétique	C	Volts	220-240
Consommation électrique (kWh/an)	154	Longueur du câble (m)	2.4
Volume net réfrigérateur (L)	165	Pays de fabrication	Italie
Volume net compartiment **** (L)	62	PNC	925 576 006
Volume net total (L)	227	Code EAN	7333394009414
Compartiment(s) sans givre	Réfrigérateur / Congélateur		
Type de froid (réfrigérateur)	Froid brassé - Multiflow		
Type de froid (congélateur)	Froid No Frost		
Autonomie de la réserve de froid (h)	11.5		
Classe climatique	SN-N-ST-T		
Niveau sonore (dB)	35		
Type d'installation	Glissières		
Porte réversible(s)	réversible(s) à droite		
Couleur	Blanc		
Hauteur (mm)	1772		
Largeur (mm)	546		
Profondeur (mm)	549		
Hauteur d'encastrement (mm)	1780		
Largeur d'encastrement (mm)	560		
Profondeur d'encastrement (mm)	550		
Hauteur appareil emballé (mm)	1840		
Largeur appareil emballé (mm)	605		

