



LE GARDIEN DE VOS VÊTEMENTS PRÉFÉRÉS

La technologie ProSense®, ajuste automatiquement le cycle de lavage en fonction de la charge de linge afin de réduire l'usure de vos vêtements en utilisant un minimum d'eau et d'énergie pour un lavage optimal.

Bénéfices et Caractéristiques



CHAQUE FIBRE EST PRÉSERVÉE DEUX FOIS PLUS LONGTEMPS

Les sondes situées dans le tambour adaptent la durée du cycle 10 à 15 minutes après son lancement, même pour les petites charges de 2 kg.

DES VÊTEMENTS PLUS DOUX

L'option "Douceur Plus" garantit que l'assouplissant pénètre dans chaque fibre du linge dès qu'il est libéré dans le tambour, lors du der dernier rinçage. Elle aide à rendre vos vêtements plus doux, plus soyeux.



OUVERTURE EN DOUCEUR

L'ouverture douce du tambour facilite les chargements et déchargements du linge.



DES PERFORMANCES OPTIMALES À TOUS NIVEAUX

Économe en énergie, le moteur ÖKOInverter offre le meilleur en matière d'efficacité, de niveau sonore et de durabilité. Il garantit de meilleures performances de lavage, quel que soit le programme choisi.

GAIN DE TEMPS

Si votre linge est normalement ou légèrement sale, opter pour l'option "Gain de temps" qui vous permettra de diminuer la durée de votre programme tout en faisant des économies.

• SOIN DU LINGE

- Série 6000 - Lave-linge Top / Technologie ProSense®
- Certifié Woolmark Green + Certified Ariel/Lenor
- Boîte à produits flexible DuoDose

• CARACTÉRISTIQUES

- Volume tambour : 42 L
- Capacité de lavage: 6 kg*
- Capacité variable automatique

• PROGRAMMES

- Programmes de lavage: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, laine/soie, 20 min. - 3kg, Outdoor, duvet, repassage facile, anti-allergie
- Options: Lessive liquide, Anti-Allergie, Taches, Rinçage plus, Gain de temps, Départ différé

• CONFORT ET SÉCURITÉS

- Soft opening (ouverture douce du tambour)
- Arrêt du tambour en position haute
- Filtre en façade
- Sécurité enfants
- Débitmètre, Prosense
- Sécurité anti-débordement
- Pieds: 2 réglables + 2 roulettes
- ACCESSOIRES compatibles en option
- Anticalcaire magnétique E6WMA101
- Stylo anti-tache à ultrasons E4WMSTPN1

Spécifications techniques

Type de l'appareil	Lave-linge Top	Poids brut/net (kg)	60 / 58
Installation	Pose-libre	Puissance Totale (W)	2200
Capacité maxi du tambour (kg)	6	Ampérage (A)	10
Volume du tambour (L)	42	Fréquence (Hz) / Tension (V)	50/230
Nouvelle classe énergétique	B	Longueur du câble (m)	1.65
Indice d'efficacité de lavage	1.031	Tuyau d'eau / vidange (cm)	150/142
Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh)	48	Fabriqué en	Pologne
Eau (L)	43	PNC	913 143 656
Durée du cycle Eco 40-60 (h:mn)	3:15	Code EAN	7333394011547
Durée du cycle Eco 40-60 demi charge (h:mn)	2:35		
Durée du cycle Eco 40-60 quart de charge (h:mn)	2:35		
Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min)	1200		
Efficacité essorage E20	B		
Classe de perception (E20) en essorage	C		
Niveau sonore (dB)	78		
Conso. énergétique mode "arrêt" (W)	0.5		
Conso. énergétique mode "Laissé sur marche" (W)	0.5		
Dimensions HxLxP (mm)	903x397x599		
Dimensions emballées HxLxP (mm)	965x435x690		

