

CPF92IMWH

Centres de cuisson, 90x60 cm, Portofino, Blanc, Type de plan de cuisson: Induction, Type de four principale: Chaleur tournante, Type du four secondaire: Statique, A, A



TYPE

Famille: Centres de cuisson • Nombre de cavités avec étiquette énergétique: 2 • Code EAN: 8017709300395 • Système de nettoyage: Vapor Clean • Taille du centre de cuisson: 90x60 cm • Type du four principal: Chaleur tournante • Type de plan de cuisson: Induction • Type du four secondaire: Statique

ESTHÉTIQUE

Compartiment de rangement: Abattant • Couleur de la table de cuisson: Inox • Design: Sans côtés • Manettes de commande: Smeg Portofino • Type d'afficheur: Tactile • Nombre de manettes: 8 • Porte: avec cadre • Couleur des manettes: Inox • Pieds: Noir • Esthétique: Portofino • Finitions du bandeau de commandes: Tôle émaillée colorée • Type de verre: Gris • Poignée: Smeg Portofino • Couleur de la poignée: Blanc • Couleur: Blanc • Matériau: Inox

PROGRAMMES / FONCTIONS

Fonctions de cuisson traditionnelle: Statique, Chaleur brassée, Chaleur tournante, Eco, Gril fort, Gril fort ventilé, Sole ventilée • Fonctions supplémentaires: Décongélation selon le temps • Fonction de nettoyage: Vapor Clean

PROGRAMMES / FONCTIONS FOUR SECONDAIRE

Fonctions de cuisson traditionnelles deuxième cavité: Statique, Gril moyen, Résistance sole • Nombre de fonctions de cuisson deuxième cavité: 3

OPTIONS DES TABLES DE CUISSON

Puissance Eco - Palier: 3700, 4800, 7400 W • Mode puissance Eco: Oui • Option Multizone: Oui

OPTIONS FOUR PRINCIPAL

Signal sonore fin de cuisson: Oui • Programmateur/Minuteur: Oui • Température minimum: 50 °C • Température maximum: 260 °C

OPTIONS FOUR SECONDAIRE

Température minimum: 50 °C • Température maximum: 245 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TABLE DE CUISSON

Dimensions 4ème foyer: Ø 18.0 cm • Puissance booster 5ème foyer: 3.00 kW • Dimensions 3ème foyer: Ø 27.0 cm • Dimensions 5ème foyer: Ø 21.0 cm • Typologie 4ème foyer: Induction - Simple • Puissance booster 1er foyer: 2.30 kW • Typologie 5ème foyer: Induction - Simple • Puissance booster 2ème foyer: 1.85 kW • Typologie 2ème foyer: Induction - Multizone • Dimensions 2ème foyer: 21.0x19.0 cm • Puissance booster 3ème foyer: 3.00 kW • Typologie 3ème foyer: Induction - Simple • Dimensions 1er foyer: 21.0x19.0 cm • Puissance booster 4ème foyer: 1.40 kW • Puissance 2ème foyer: 1.60 kW • Puissance 1er foyer: 2.10 kW • Puissance 4ème foyer: 1.20 kW • Puissance 3ème foyer: 2.30 kW • Puissance 5ème foyer: 2.30 kW • Nombre total de foyers: 5 • Position 5ème foyer: Avant droit • Position 4ème foyer: Arrière droit • Position 3ème foyer: Central • Typologie 1er foyer: Induction - Multizone • Position 2ème foyer: Arrière gauche • Position 1er foyer: Avant gauche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FOUR PRINCIPAL

Contrôle de température: Electronique • Type de niveaux de cuisson: Supports en métal • Nombre de turbines: 1 • Type d'ouverture de la porte: Abattante • Puissance résistance sole: 1200 W • Porte intérieure plein verre: Oui • Nombre de lampes: 1 • Système de refroidissement: Tangentiel • Nombre de vitres de la porte du four: 3 • Volume net de la cavité: 70 l • Puissance de l'éclairage: 40 W • Matériau de la cavité: Email Ever Clean • Thermostat de sécurité: Oui • Eclairage à l'ouverture de la porte: Oui • Type de gril: Electrique • Nombre de niveaux de cuisson: 5 • Puissance résistance voûte: 1000 W • Vitre intérieure démontable: Oui • Porte démontable: Oui • Puissance résistance gril: 1700 W • Puissance résistance circulaire: 2000 W • Type d'éclairage: Halogène • Nombre de vitres thermo-réfléchissantes de la porte: 2 • Options de programmation de la durée de cuisson: Début et fin de cuisson • Puissance résistance gril fort: 2700 W

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FOUR SECONDAIRE

Type d'ouverture de la porte: Abattante • Matériau de la cavité: Email Ever Clean • Thermostat de sécurité: Oui • Type de niveaux de cuisson: Supports en métal • Puissance résistance sole: 700 W • Nombre de niveaux de cuisson: 4 • Type de gril: Electrique • Puissance résistance voûte: 600 W • Nombre de lampes: 1 • Porte intérieure plein verre: Oui • Vitre intérieure démontable: Oui • Porte démontable: Oui • Système de refroidissement: Tangentiel • Volume net de la cavité secondaire: 35 l • Puissance résistance gril: 1300 W • Puissance résistance gril fort: 1900 W • Nombre de vitres de la porte du four: 3 • Type d'éclairage: Incandescence • Nombre de vitres thermo-réfléchissantes de la porte: 2 • Nombre de turbines: 1 • Contrôle de température: Electromécanique • Puissance de l'éclairage: 25 W

PERFORMANCE / ETIQUETTE ENERGÉTIQUE

Consommation d'énergie par cycle en mode chaleur tournante première cavité: 2.88 MJ • Consommation d'énergie par cycle en convection naturelle: 3.92 MJ • Classe d'efficacité énergétique première cavité: A • Consommation d'énergie en convection forcée: 0.80 KWh • Consommation d'énergie en convection naturelle: 1.09 KWh

PERFORMANCE/ETIQUETTE ÉNERGÉTIQUE - SECOND MOUFLE

Classe d'efficacité énergétique seconde cavité: A • Consommation d'énergie en convection naturelle deuxième cavité: 2.66 MJ • Consommation d'énergie en convection naturelle: 0.74 KWh

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Tension (V): 220-240 V • Fréquence (Hz): 50/60 Hz • Puissance nominale électrique: 11000 W

RACCORDEMENT GAZ

Type de gaz: G25/G25,3 Gaz naturel

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Poids net (kg): 66.800 kg • Dimensions du produit (H x L x P): 900x900x600 mm • Largeur du produit (mm): 900 mm • Profondeur du produit (mm): 600 mm • Hauteur du produit (mm): 900 mm

ACCESSOIRES INCLUS

Injecteurs gaz fournis: G20 Gaz naturel, G30 GPL Gaz liquide

ACCESSOIRES INCLUS FOUR PRINCIPAL

Grille intégrée au lèchefrite: 1Grille four avec arrêt arrière: 1Kit rails télescopiques à sortie partielle: 1Lèchefrite profond 20 mm: 2Lèchefrite profond 40 mm: 1

ACCESSOIRES INCLUS - FOUR SECONDAIRE

Grille four avec arrêt arrière: 1Grille intégrée au lèchefrite: 1Lèchefrite maxi four: 1

OPTIONAL

KITH95CPFg: Accessoires, Typologie: Kit rehausse, Centres de cuisson

