

**Visibilité totale sur la zone de cuisson**

Grâce à l'éclairage intégré de la hotte 600 LEDSpot, vous pouvez voir clairement comment vos aliments sont cuits sur la plaque de cuisson. Spécialement conçu pour être économe en énergie et durable.

Bénéfices et Caractéristiques**Visibilité totale sur la zone de cuisson**

Grâce à l'éclairage LED intégré, vous pouvez voir clairement comment vos aliments sont cuits sur la plaque de cuisson. Spécialement conçu pour être économe en énergie et durable.

- Hotte décorative murale
- Aspiration périmétrale
- 1 moteur(s)
- Commandes électroniques sensibles
- Nombre de vitesses: 3 + 1 intensive
- Connection H²H: Hotte pilotée par la table
- Eclairage par LED: 2 - Puissance totale 5 W
- 2 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon
- Clapet anti-retour

Hob2Hood® pour un confort absolu

Grâce à la technologie Hob2Hood®, commencez la cuisson et la hotte ajuste automatiquement les réglages de celle-ci, offrant la meilleure extraction en fonction de la puissance sélectionnée sur la plaque de cuisson.

**Réduit de façon fiable les fumées de cuisson**

Grâce à l'efficacité de cette hotte aspirante, créez une atmosphère plus saine pour cuisiner. Son moteur fiable réduit efficacement les vapeurs de cuisson et vous permet de profiter pleinement de votre cuisine.

Un filtre à graisse standard pour une cuisine saine

Notre filtre à graisse fiable vous permet de toujours profiter d'un espace de cuisson plus sain. Lorsque vous avez besoin d'un nouveau filtre, il peut être facilement lavé ou remplacé. Votre cuisine reste plus propre, plus longtemps.

Commandes tactiles sur le verre

Parfaitement intégrées au verre et ce, de manière élégante, les commandes tactiles électroniques vous permettent de gérer en douceur et avec précision les réglages et les modes de fonctionnement de la hotte.

Spécifications techniques

Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	103.3	Diamètre de la buse (mm)	150
Classe d'efficacité énergétique*	C	Puissance moteur absorbée (W)	210
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	17.2	Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm)	50
Classe d'efficacité fluidodynamique	D	Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)	65
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	35	Tension(Volts)	220-240
Classe d'efficacité lumineuse	A	Fréquence (Hz)	50
Efficacité de filtration des graisses (%)	45.1	Longueur de câble (m)	1
Classe d'efficacité de filtration des graisses	F	Dimensions emballées HxLxP (mm)	615x520x720
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	285/460	Poids brut/net (kg)	17.3 / 14
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	600	Fabriqué en	Italie
Niveau sonore (dB) mini/maxi	50/62	PNC	942 051 414
Air pressure at best eff. point, Pa	327	Code EAN	7332543796557
Max pressure, Pa	455	Livré	Avec fût
Niveau sonore (dB) vitesse intensive	68		
Couleur	Noir		
Filtre à charbon	ECFB02		
Dimensions H / L / P (mm)	915min -1260maxi /598/390		

