

**Série 6, Lave-linge front, 9 kg, 1400 trs/min
WUU28T6MFR**



Lave-linge avec couvercle amovible - facilite l'encastrement - et moteur EcoSilence Drive™ : silence et robustesse garantis. Hauteur sans le couvercle : 82 cm.

- **Classe énergétique A** : le meilleur standard en termes d'économie d'énergie.
- **ActiveWater Plus** : détection automatique de la charge pour mieux maîtriser la consommation d'eau.
- **Speed Perfect** : un linge parfaitement propre avec des cycles jusqu'à 65 % moins longs.
- **Fonction Rajout de linge** : un vêtement à ajouter en cours de cycle ? La machine fait une pause pour vous.
- **Moteur Eco Silence Drive™** : un moteur silencieux et économe en énergie garanti 10 ans.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): A
 Consommation énergétique pondérée en kWh pour 100 cycles de lavage Eco 40-60: 49 kWh
 Capacité maximale: 9.0 kg
 Consommation d'eau du programme Eco 40-60: 50 l
 Durée du programme Eco 40-60 en heures et en minutes à la capacité nominale: 3:48 h
 Classe d'efficacité d'essorage du programme Eco 40-60: B
 Classe de niveau sonore: A
 Niveau sonore: 72 dB(A) re 1pW
 Type d'installation: Pose-libre
 Hauteur avec top: 25 mm
 Dimensions du produit: 845x598x590 mm
 Poids net: 75.6 kg
 Puissance de raccordement: 2300 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 160.0 cm
 Charnière de porte: Charnières à gauche
 Roulettes: non
 Code EAN: 4242005477739
 Indice de réparabilité: 9.2
 Type d'installation: Sous plan

WMZ20430 PLAQUE DE RECOUVREMENT WUUxxx
 WMZ2200 FIXATION AU SOL
 WMZ2381 RALLONGE AQUASTOP / AQUASECURE
 WMZPW20W SOCLE AVEC TIROIR LAVE-LINGE



Série 6, Lave-linge front, 9 kg, 1400 trs/min WUU28T6MFR

Lave-linge avec couvercle amovible - facilite l'encastrement - et moteur EcoSilence Drive™ : silence et robustesse garantis. Hauteur sans le couvercle : 82 cm.

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique¹ : A sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 49 kWh / 50 litres
- Capacité : 1 à 9 kg
- Durée progr. Eco 40-60⁴: 3:48 h
- Classe d'efficacité d'essorage : B
- Vitesse d'essorage : 1400 - 400 tr/min**
- Niveau sonore essorage : 72 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : A

Programmes/Options

- Programmes standard : Coton, Synthétiques, Délicat/soie, Laine/lavage à la main
- Programmes : Eco 40-60, Coton froid - 90°C, Synthétiques froid - 60°C, Duvet, Nettoyage tambour, Couleurs sombres, Chemises, Outdoor, Essorage/Vidange, Mix rapide, Rinçage, Express 15/30 min, Délicat/Soie, Laine/Lavage main

Options

- SpeedPerfect : lavage jusqu'à 3 fois plus rapide ***
- Options (touches): Fin dans, Rinçage suppl., Départ/Pause/Rajout de linge, Température, SpeedPerfect, Prélavage, Vitesse d'essorage/Arrêt cuve pleine

Confort/Sécurité

- La fonction Rajout de linge permet de rajouter ou retirer des vêtements en cours de cycle
- Ecran LED indiquant déroulement du cycle, sélection de la température, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h, recommandation de chargement et indication de consommation
- Volume du tambour : 65 l
- Eclairage intérieur du tambour : non
- Tambour VarioDrum : soin des textiles garanti
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- Compteur de cycles : suivez le nombre de programmes effectués
- EcoSilence Drive: moteur induction garanti 10 ans, alliant longévité, robustesse et silence
- EcoSilence Drive: moteur induction alliant longévité, robustesse et silence garanti 10 ans
- ActiveWater Plus : consommation d'eau adaptée, même aux petites charges, grâce à la détection automatique de charge
- Protection anti-débordement
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants
- Signal sonore fin de programme
- Bac à produit autonettoyant

- Hublot de 32cm, silver, blanc avec ouverture de la porte à 171°

Caractéristiques techniques

- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm
- Dimensions (H x L) : 84.5 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors porte : 59.0 cm
- Profondeur appareil porte incluse : 63.2 cm
- Profondeur appareil porte ouverte : 106.3 cm
- Double-arrivée eau chaude/eau froide: économisez de l'énergie si vous disposez d'une alimentation d'eau chaude générée par une source basse consommation (panneaux solaires, par ex.)
- En cas d'encastrement sans le top, recouvrir avec une tôle de protection contre l'humidité.

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (programme Eco 40-60)

³ Consommation d'eau pondérée en litres par cycle (programme Eco 40-60)

⁴ Durée du programme Eco 40-60 en charge pleine

** valeur arrondie

*** Comparaison entre la durée du programme Synthétiques 40°C et celle du programme Synthétiques 40°C avec option SpeedPerfect activée