

# De Dietrich

## Table induction

Réf. : DPI4930H



### Les plus produits

**Ai Talent** La table programme automatiquement avec virtuosité la puissance et le temps de cuisson adaptés à votre choix d'aliment (parmi 74 possibilités). Elle préconise la zone et l'ustensile de cuisson optimaux pour obtenir un résultat d'exception.

**Ecran LCD** Découvrez un nouvel écran ergonomique et intuitif pour une parfaite lisibilité. L'affichage de texte permet de naviguer et d'accéder à plus de fonctionnalités (dont le Guide Culinaire, les fonctions Boil et Blanchir).

**Back Light** Design épuré quand la table est éteinte. Les commandes tactiles s'illuminent à l'allumage de la table.

#### GÉNÉRAL

Marque	DE DIETRICH
Référence commerciale	DPI4930H
Code EAN	3660767994812
Code douanier	85166050

#### CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Encastrable
Type de table	Induction
Matériau de la table	Vitrocéramique
Largeur (cm)	90
Type d'énergie	Electricité
Couleur	Héritage noir et cuivre
Finition	
Nombre de foyers	5
Type de commandes des foyers	Touches rétroéclairées
Type d'électronique	Ecran LCD blanc
Type de minuterie	Electronique 99 min

#### CONNECTIVITÉ

Connectivité	Non
Type de connectivité	
Fonctionnalités	
Fonctions liées au guide culinaire	

# De Dietrich

## Table induction

Réf. : DPI4930H

PERFORMANCES						
	Foyer A	Foyer B	Foyer C	Foyer D	Foyer E	Foyer F
Nombre de foyers	2	1	1	1		
Type	Induction (Demi-horizontale)	Induction (Circulaire)	Induction (Circulaire)	Induction (Circulaire)		
Emplacement	Avant gauche;Arrière gauche	Centre	Arrière droit	Avant droit		
Dimensions de la zone de cuisson (mm)	230X200	280	230	160		
Puissance max (W)	2800	3700	3700	2400		
Nombre de positions de cuisson	20	20	20	20		
Minuterie	Oui	Oui	Oui	Oui		
Accès direct	Maintien au chaud;Mijoter;Saisir;Boost	Maintien au chaud;Mijoter;Saisir;Boost	Maintien au chaud;Mijoter;Saisir;Boost	Maintien au chaud;Mijoter;Saisir;Boost		
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg		168,3	170,2	175,1		

ZONES FLEXIBLES	
Zone(s) flexible(s)	1
Zone flexible 1	1 HoriZoneTech - 3700 W - Gauche - 230X400 mm
Zone flexible 2	
Zone flexible 3	
Zone flexible 4	

FONCTIONS ET ACCESSOIRES	
Fonctions	AutoLink;Power management;Gril/Plancha;Boost
Recettes automatiques	
Recettes pas à pas	
Sonde (avec support)	Non
Fonctions de la sonde	
Accessoires fournis	Joint étanchéité
Accessoires en option	Gril

SÉCURITÉS	
Dispositifs de sécurité	Pack 10 sécurités
Témoin de mise sous tension	0 clignotant dans afficheur

INSTALLATION	
Puissance maxi électrique (kW)	11.1
Fusible (A)	
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50/60
Branchement triphasé	
Consommation d'énergie électrique totale (EC)	173,5
Consommation en veille (W)	< 0.5
Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	60X930X515
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	140X1150X610
Découpe du plan de travail LxP (mm)	900X490
Longueur du cordon électrique (cm)	
Type de prise	Sans
Poids net (kg)	18
Poids brut (kg)	20.0

FABRICATION	
Pays d'origine	France
Disponibilité des pièces détachées (ans)	20
Indice de réparabilité	