

Code EAN: 4002516634096 / Numéro de matériel: 12095290 /

DGC 7860 HC Pro



- Grand écran tactile, capteur de mouvement – M Touch+ MotionReact
- Résultats d'exception technologie de vapeur DualSteam
- Extérieur croustillant, intérieur juteux cuisson combinée
- Miele@home Appareil compatible réseau Wi-Fi + Mix & Match
- Nettoyage facile HydroClean et enceinte de cuisson inox



Code EAN: 4002516634096 / Numéro de matériel: 120	95290 /
Ancien Numéro de matériel: 23786049F	
Modèle et design	
Four vapeur combiné	<u> </u>
PureLine	<u> </u>
Couleur de l'appareil	Inox/CleanSteel
Avantages gustatifs	
Chauffage accéléré	<u> </u>
Préchauffage	<u>*</u>
Production de vapeur externe	•
Capteur climatique	<u> </u>
Possibilité de réglage individuel de l'humidité pour la cuisson combinée	•
Cuisson de menus sans transfert de goût	<u> </u>
Mix & Match	•
Thermosonde	sans fil
Programmes automatiques avec personnalisation du	•
résultat de cuisson	
Maintien au chaud	<u> </u>
Fonction Crisp	•
Modes de cuisson	
Chaleur tournante +	<u> </u>
Chaleur sole-voûte	<u> </u>
Cuisson vapeur	<u> </u>
Cuisson combinée	<u> </u>
Cuisson combinée avec chaleur tournante +	•
Cuisson combinée avec chaleur sole-voûte	•
Cuisson combinée avec Multigril	<u> </u>
Cuisson sous vide	•
Cuisson intensive	•
Turbogril	•
Gril	<u> </u>
Gril éco	•
Chaleur voûte	•
Chaleur sole	•
Spécial gâteaux	•
Chaleur tournante Eco	•
Cuisson vapeur Eco	•
Décongélation	•
Plat à rôtir Gourmet	•
Réchauffer	•
Chauffer des assiettes	•
Programmes automatiques	•
Programmes automatiques selon pays	•
Fonctions spéciales	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Écran	M Touch
Capteur de mouvement MotionReact	•



DGC 7860 HC Pro



, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	200 /
Code EAN: 4002516634096 / Numéro de matériel: 120952 Ancien Numéro de matériel: 23786049F	290 /
MotionReact : allumage de l'éclairage lorsqu'on se trouve à proximité	•
MotionReact : affichage si on se trouve à proximité	•
MotionReact : suppression du signal sonore en cas	•
d'approche	
MotionReact : détection des façades de meuble	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Fonction d'aide	•
Bandeau relevable motorisé	•
Cuisson indépendante de la quantité	•
Cuisson à la vapeur sur jusqu'à 4 niveaux simultanément	•
Cuisson automatique de menus	•
Réduction de la vapeur avant la fin du temps de cuisson	•
Signaux sonores polyphoniques	•
Affichage de l'heure	•
Affichage de la date	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est	•
atteinte	
Température préconisée	•
Programmes personnalisés	•
Programme Shabbat	•
Réglages personnalisés	+
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Consommation en mode Arrêt en W	0,3
Consommation en mode Veille en W	0,8
Consommation en mode Veille avec maintien de la connexion en W	2,0
Durée avant basculement automatique en mode Veille en min	20
Durée avant basculement automatique en mode Arrêt en min	20
Durée avant basculement automatique en mode Veille avec maintien de la connexion en min	20
Confort d'entretien	
Surface inox/CleanSteel Inox antitrace	•
Enceinte de cuisson inox avec structure tramée	•
Résistance de gril rabattable	•
Production de vapeur externe	•
HydroClean	•
Programme d'entretien Trempage	•
- 1-56.5 d official from page	•



DGC 7860 HC Pro

Programme d'entretien Rinçage	•
Programme de séchage de l'enceinte	•
Verrouillage rapide pour la grille de récupération	•
Supports de gradins amovibles	•
Détartrage	•
Porte CleanGlass	•
Alimentation eau/dif. vapeur	
DualSteam	•
Générateur vapeur, puissance en kW	3,30
Réservoir d'eau fraîche, volume en l	1,4
Réservoir d'eau fraîche derrière le bandeau relevable	•
Réservoir d'eau de condensation derrière le bandeau relevable	•
Filtre de vidange	•
Sécurité	
Système de refroidissement avec façade froide	•
Sécurité Oubli	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Système de refroidissement des vapeurs	•
Verrouillage des touches	•
Caractéristiques techniques	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	67
Nombre de niveaux d'introduction	4
Dimensions d'appareil (l x h p) en mm	595 x 596 x 567
Marquage des niveaux d'introduction	•
Ouverture de porte	inf.
Éclairage de l'enceinte	BrilliantLight
Températures du mode Four classique min. en °C	30
Températures du mode Four classique max. en °C	230
Températures du mode Cuisson vapeur min. en °C	40
Températures du mode Cuisson vapeur max. en °C	100
Largeur de la niche min. en mm	560
Largeur de la niche max. en mm	568
Hauteur de la niche min. en mm	590
Hauteur de la niche max. en mm	595
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur des appareils en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	596
Profondeur de l'appareil en mm	567
Poids en kg	46,4
Puissance totale de raccordement en kW	3,45
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50
Protection par fusible en A	16
Nombre de phases	1
CALL By to the state of the sta	
Câble d'alimentation avec prise Longueur du câble d'alimentation électrique en m	<u>*</u> 2



DGC 7860 HC Pro

cuisson vapeur, classique et rôtissage avec thermosonde sans fil + HydroClean.



Code EAN: 4002516634096 / Numéro de matériel: 12095290 / Ancien Numéro de matériel: 23786049F

Accessoires fournis	
Plaque de cuisson multi-usages avec PerfectClean HUBB 71	1
Grille de cuisson avec PerfectClean HBBR 71	1
Rail coulissant FlexiClips avec PerfectClean HFC 71 (paire)	1
Thermosonde sans fil	1
Grilles de support amovibles (paire)	1
Plats de cuisson vapeur en inox perforés	2
Plats de cuisson vapeur en inox non perforés	1
Nettoyant HydroClean	1
Pastilles détartrantes	2
Languag affichaga diana	


Langues affichage dispo.

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua


bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, eλληνικά, ????????, ??, ? ??, ????, ???

Miele


DGC 7860 HC Pro




H7000 handle, installation drawing




Installation DGC XXL, ESW7x20 installation drawings




Installation_DGC_XXL_ESW7x10_EVS7010 installation drawings




built-in DGC XXL, installation drawing




built-in DGC XXL build-under, installation drawing



screw joint DGC XXL, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation



side view DGC XXL, installation drawings