

Série 2, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir HBF134EB2











Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

| HEZ317000 | PLAT A PIZZA |
|-----------|---------------------------------|
| HEZ327000 | PIERRE A PAIN |
| HEZ333001 | Couvercle pour lèchefrite Profi |
| HEZ431002 | PLAQUE A PATISSERIE |
| HEZ438201 | RAILS TELESCOPIQUES, 2 NIVEAUX |
| HEZ438301 | |
| HEZ625071 | TOLE A GRILLER |
| HEZ915003 | ROTISSOIRE EN VERRE |
| | |

Air pulsé 3D : une distribution homogène de la chaleur pour des résultats de cuisson parfaits - à tous les niveaux.

- Hotair 3D : une répartition homogène de la chaleur pour des cuissons absolument parfaites, sur trois niveaux.
- Ecran LED, affichage rouge : facile à utiliser.
- Boutons push-pull : facilite le nettoyage.
- EcoClean paroi arrière : le revêtement spécial sur la paroi arrière du four absorbe les graisses et les décompose par oxygénation. Le nettoyage du four est ainsi facilité.
- Assistance Nettoyage: moins d'efforts à fournir grâce à la nouvelle option de nettoyage, particulièrement utile face aux salissures legères.

| Données techniques | | |
|---|--|--|
| Type d'installation: Encastrab | | |
| Système de nettoyage intégré:Nettoyage EcoClean : 4 parois, | | |
| Hydrolyse | | |
| Niche d'encastrement:575-597 x 560-568 x 550 m | | |
| Dimensions appareil H x L x P:595x594x548 mm | | |
| Dimensions du produit emballé (HxLxP):680 x 655 x 680 mm | | |
| Matériau du bandeau:métal laqué | | |
| Matériau de la porte:Verre | | |
| Poids net: | | |
| Volume utile du four: | | |
| Modes de cuisson: Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, | | |
| Convection naturelle, Position pizza, Chaleur de sole, Gril chaleur | | |
| tournante, Gril 3 puissances | | |
| Longueur du cordon électrique: | | |
| Code EAN: | | |
| Nombre de cavités - (2010/30/CE): | | |
| Classe d'efficacité énergétique¹: | | |
| Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.98 kWh/cycle | | |
| Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EQ):79 | | |
| kWh/cycle | | |
| Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 95.2 % | | |
| Puissance de raccordement: | | |
| Intensité: | | |
| Tension: | | |
| Fréquence: | | |
| Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter. | | |
| Accessoires inclus: 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x | | |
| lèchefrite pour pyrolyse | | |
| | | |



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D



Série 2, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir HBF134EB2

Air pulsé 3D : une distribution homogène de la chaleur pour des résultats de cuisson parfaits - à tous les niveaux.

Type de four/Modes de cuisson

- 7 modes de cuisson : Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, position pizza, chaleur de sole, air pulsé doux, gril grande surface
- Réglage de température : 50 °C 270 °C
- Volume 66 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 5
- Rails télescopiques 1 niveau

Design:

- Boutons rotatifs, rond, boutons escamotables
- Cavité intérieure en émail anthracite
- Four grande capacité

Nettoyage:

- Nettoyage Ecoclean
- Cleaning Assistance (nettoyage par hydrolyse)
- Intérieur de porte plein verre

Confort d'utilisation

- Ecran LED affichage rouge
- Horloge électronique
- Départ automatique
- Poignée inox
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires inclus:

- Lèchefrite émaillée, grille, lèchefrite

Sécurité

- Porte 3 vitres
- Sécurité enfants

Données techniques :


- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.3 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A (sur une échelle allant de A+++ à D)

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm 568 mm x 575 mm 597 mm x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.




Série 2, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir HBF134EB2




* 20 mm pour la façade métallique

Mesures en mm



Mesures en mm



* En cas de façades métalliques 20mm

Mesures en mm