

N 50, LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE, 60 CM,
PORTE À GLISSIÈRES
S175HTX06E



Accessoires en option

Z7710X0	RALLONGE AQUASTOP
Z780BI02	Barrettes décoratives latérales LV81.5cm
Z7863X1	Panier pour verres à long pied
Z7863X8	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEX2/3
Z7865X1EU :	
Z7870X0	Set pour lave-vaisselle
Z7871X0	Cassette à argenterie
Z788BI00 :	

Le lave-vaisselle pratique qui indique lorsqu'il est en marche, ce qui convient même aux situations d'encastrement spéciales.

- ✓ Paniers Flex 1 – éléments pliables dans le panier supérieur et inférieur et système Rack Matic dans le panier supérieur pour un chargement pratique et flexible.
- ✓ Info Light - un point lumineux projeté au sol tant que le programme est en cours.
- ✓ Porte à Glissières : installez votre lave-vaisselle quasiment où vous voulez.
- ✓ Programme Chef 70 °C : un programme de qualité professionnelle qui vient à bout des résidus tenaces.
- ✓ Touche « Favori » : accédez facilement à tous vos réglages et programmes préférés.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	C
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco ² :	74 kWh/100 cycles
Nombre maximum de couverts:	13
Consommation d'eau du programme Eco ³ :	9.0 l
Durée du programme Eco ⁴ :	4:55 h
Niveau sonore:	46 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	C
Type de construction:	Encastrable
Hauteur avec top:	0 mm
Dimensions de l'appareil (HxLxP):	815 x 598 x 550 mm
Niche d'encastrement:	815-875 x 600 x 550 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:	1150 mm
Pieds réglables:	Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	60 mm
Plinthe réglable:	Horizontalement et verticalement
Poids net:	33.1 kg
Poids brut:	35.2 kg
Puissance de raccordement:	2400 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Indice de réparabilité:	9.0
Longueur du cordon électrique:	175 cm
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation:	165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	190 cm
Code EAN:	4242004290230
Type d'installation:	Tout intégrable



¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

N 50, LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE, 60 CM, PORTE À GLISSIÈRES S175HTX06E

Équipement

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹ C sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 74 kWh / 9 litres
- 13 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 4:55 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Moteur EfficientSilentDrive

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante :
<https://www.neff-home.com/fr/nos-services/service-garantie>

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

Caractéristiques principales

- Porte à glissières
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Verre 40 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 4 options : fonction Home Connect, Séchage extra, Zone Intensive, Cycles Express Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : HygienePlus, Silence à la demande
- Pre-Rinse

Confort et sécurité

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Boîte à produits Maxi Performance
- Aqua Stop : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Triple filtre autonettoyant

Flexibilité

- Paniers Vario
- Panier inférieur avec panier à couvert
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Porte couverts horizontal sur panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)

Design

- InfoLight rouge
- Display sur la tranche (int.)
- Inscriptions en texte clair
- Boutons sur la tranche


Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Cuve polinox
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail


N 50, LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLE, 60 CM,
PORTE À GLISSIÈRES
S175HTX06E

Cotes

mesures en mm



⚡ prise
() valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm