



Le partenaire de cuisine idéal

La hotte 6000 Hob2Hood® se connecte sans fil à la plaque de cuisson. Les lumières s'activent dès que vous allumez la plaque de cuisson et la vitesse du ventilateur se règle sur la température de la plaque de cuisson. Découvrez la cuisine sans odeur.

Bénéfices et Caractéristiques

Hob2Hood®. Le partenaire de cuisine idéal.

La fonction Hob2Hood® active sans fil l'éclairage de la hotte dès que vous allumez la plaque de cuisson. La vitesse du moteur se règle en fonction des températures de la plaque de cuisson. Cuisinez de délicieux repas sans vous soucier des odeurs et des vapeurs.

Hotte ExtractionTech Pro: puissance, performance et air frais.

Une qualité de l'air au niveau supérieur avec la hotte ExtractionTech Pro. Dotée d'un moteur puissant avec vitesse intensive, la hotte aspire de manière efficace les vapeurs dégagées par la cuisson, pour une ambiance idéale dans la cuisine.


Voyez le moindre détail avec Pure Illumination

L'éclairage durable Pure Illumination offre une visibilité totale pendant la cuisson. Les lumières LED éclairent toute la surface de cuisson, ce qui permet de voir facilement chaque détail de la préparation de vos repas.

Élimination des graisses haute performance avec le filtre à graisse Plus

Le filtre à graisse Plus assure une élimination de la graisse des plus performantes et un environnement de cuisson propre. Facile à nettoyer à la main ou au lave-vaisselle, le filtre maintient constamment une efficacité optimale pour des résultats supérieurs.

Système de notification du nettoyage du filtre

La hotte est équipée d'un système pratique de notification du nettoyage du filtre. Un indicateur sur la hotte vous avertit lorsque le filtre à graisses et le filtre charbon doivent être nettoyés : vous n'avez pas besoin de vous en occuper vous-même.

- Hotte décorative box 90 cm
- 1 moteur(s)
- Commandes électroniques sensitives
- Nombre de vitesses : 3+Intensive; Breeze
- Nombre de vitesses: 3+Intensive; Breeze; 295-600-730 m3/h
- Fonction breeze
- Connection H²H : Hotte pilotée par la plaque
- Connection H²H: Hotte pilotée par la plaque
- 3 filtre(s) à graisse maille d'aluminium
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) charbon en option
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon
- Clapet anti-retour

Spécifications techniques

Couleur	Noir	Connection H ² H : Hotte pilotée par la plaque	Oui
Nombres de vitesse d'aspiration	3+Intensive; Breeze Commandes électroniques par touches sensitives en verre, White & red backlight Bande LED	Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Type de commandes		Classe d'efficacité lumineuse	A
Type d'éclairage		Débit d'air en recyclage (m ³ /h) vitesse mini	275
Classe d'efficacité énergétique*	A	Débit d'air en recyclage (m ³ /h) vitesse maxi	515
Débit d'air (m ³ /h) vitesses mini/maxi/intensive	295/600/730	Débit d'air en recyclage (m ³ /h) vitesse intensive	545
Niveaux sonores (dB) qmini/maxi/intensif	56/70/74	Niveau sonore Recyclage vitesse Min (dB)	66
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C	Niveau sonore Recyclage vitesse Max (dB)	75
Hauteur min. installation hotte si plaque électrique (cm)	50	PNC	942 022 786
Hauteur min. installation hotte si plaque gaz (cm)	65	Code EAN	7333394060125
Consommation énergétique annuelle (KWh/an)	62.5	Poids appareil net (Kg)	14.9
Dimensions (cm)	90	Poids appareil brut (Kg)	20.5
Recyclage sans conduit (kit inclus)	Oui	Dimensions (HxLxP) en mm	1180x898x454
Evacuation (kit optionnel)	Oui	Type d'installation	Hotte décorative murale
Température d'éclairage (K)	3000	Nombre de filtre(s) à graisse	3
Nombre de lampes	1	Central_Techspec_Hoods_GreaseFilterType	maille d'aluminium
		Longueur du câble (m)	1.35
		Diamètre de la buse (mm)	150
		Volts	220-240

