



Plus de liberté dans la cuisine

La plaque de cuisson aspirante 6000 Bridge combine une plaque de cuisson à induction adaptée à un meuble de 60 cm et une puissante hotte intégrée pour un flux d'air optimal. Elle dispose également d'une fonction Bridge, qui permet de combiner deux zones de cuisson en une seule pour les ustensiles de cuisine de grande taille.

Bénéfices et Caractéristiques



La plaque aspirante Bridge. Pour une plus grande flexibilité de cuisson

La plaque aspirante Bridge combine une plaque de cuisson à induction pour meubles de 60 cm avec une puissante hotte intégrée pour une circulation optimale de l'air. Sa fonction Bridge permet de fusionner deux zones de cuisson à la même température, ce qui est idéal pour les



Filtre à charbon longue durée. Nettoyer et réutiliser plusieurs fois

Le filtre à graisse et le filtre à charbon longue durée se nettoient facilement au lave-vaisselle, de sorte que l'air de votre cuisine reste frais et que votre hotte fonctionne de manière optimale plus longtemps. Les filtres à charbon peuvent être régénérés jusqu'à 8 fois après

*La durée de vie indiquée est une estimation réalisée sur base de tests internes. Les performances peuvent varier en fonction des habitudes et des conditions d'usage individuelles ; la durée de vie réelle peut être plus courte ou plus longue.



Cuisson flexible grâce à la fonction Bridge

La fonction Bridge vous permet de relier deux zones de cuisson distinctes pour créer une grande zone de cuisson unifiée. La chaleur est ainsi répartie uniformément sur toute la surface, ce qui est idéal pour les grandes casseroles ou les planchas.



4 commandes individuelles pour toutes les zones. Options de cuisson illimitées

Les 4 commandes de zone individuelles, avec 9 niveaux de puissance, vous permettent de contrôler individuellement 4 zones de cuisson différentes et de régler des minuteries distinctes pour chacune d'entre elles. Parmi les autres fonctions, citons la touche PowerBoost, Pause, le



Commande automatique de la hotte. S'ajuste au fur et à mesure de la cuisson

La commande automatique de l'extracteur vous permet de vous concentrer sur l'essentiel : la cuisine. La plaque de cuisson s'allume automatiquement et règle le niveau d'extraction en fonction de vos activités culinaires, ce qui vous permet de garder votre cuisine fraîche et les

- LA PLAQUE DE CUISSON :
 - Plaque induction aspirante
 - 4 foyers à induction
 - 4 Boosters
 - 4 Minuteurs
 - Sécurité Enfant
 - Arrêt automatique
 - Foyer AVG Induction: 2300/3200W/210mm
 - Foyer ARG Induction: 2300/3200W/210mm
 - Foyer ARD Induction: 1800/2800W/180mm
 - Foyer AVD Induction: 1400/2500W/145mm
 - Fonction Hob²Hood : pilotage intelligent de la hotte par la table grâce à des capteurs intégrés.
- LA HOTTE:
 - Pour la hotte intégrée Filtre(s) à graisse et filtre(s) à charbon inclus
 - Filtres à graisses : 2
 - Référence du filtre à charbon : MCFB88
 - Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon
 - Moteur Inverter
- LES POSSIBILITÉS D'INSTALLATION :
 - Mode recyclage avec ou sans semi-conduit en option Réf. M2CKCF17C
 - Mode évacuation extérieure

Spécifications techniques

| | |
|---|--|
| Produit EcoLine | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique* | A+ |
| Nombre de zones de cuisson | 4 |
| Nombre de zone(s) modulable(s) | 1 |
| Technologie de chauffe de la plaque | Induction aspirante |
| Consommation énergétique annuelle (KWh/an) | 32.7 |
| Conso énerg. (électrique) plaque de cuisson Wh/kg(CE plaque cuisson)* | 184.2 |
| Consommation foyer avant gauche | 189.1 |
| Consommation énergétique foyer arrière gauche | 189.1 |
| Conso énerg. zone arrière droit | 178.3 |
| Consommation énergétique foyer avant droit | 180.2 |
| Puissance électrique totale maximum (W) | 7350 |
| Niveaux de puissance | 9 |
| Vitesse d'aspiration de la hotte | 3+Intensive |
| Niveau sonore Evac. vitesse Intensive (dB) | 69 |
| Puissance moteur absorbée (W) | 195 |
| Filtre(s) inclus | Filtre(s) à graisse et filtre(s) à charbon |
| Nombre de filtre(s) à graisse | 2 |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Installation plan de travail | Affleurante avec kit inclus et Traditionnelle |
| Diamètre de la buse (mm) | 220 |
| Couleur | Noir |
| Cordon fourni (en m): | 1.5 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Volts | 220-240V/400V2N |
| Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): | 225x750 - 780x490 |
| Dimensions LxP (mm) | 800x510 |
| Dimensions emballées HxLxP (mm) | 270x860x600 |
| Poids brut/net (kg) | 21.7 / 18.5 |
| Pays de fabrication | Allemagne |
| Code EAN | 7333394078113 |

