



Four à micro-ondes

OCM8464S

Craft

Installation: Encastrable

Inox

Four combiné à micro-ondes

Volume du four: 50 l

1 paire de glissières en fil



Nos emballages
peuvent faire l'objet
d'une consigne de tri

Construction et performance

- Type de four: Four combiné à micro-ondes
- Température maximale : 250 °C
- Production des micro-ondes : Technologie de l'onduleur (inverter), Technologie de l'antenne tournante (Stirrer)

Usage et flexibilité

- Éclairage du four: Sur les deux côtés/à différentes hauteurs
- Glissières: 1 paire de glissières en fil
- Grille du gril: 1 pièce(s)
- Plaques à pâtisserie et lèche-frite: 1 x plaque à pâtisserie émaillée, 1 x lèche-frite en verre
- Tournebrotte: Non
- Charnière : Soft opening

Programmes

- Modes de cuisson et fonctions : Convection naturelle
- Modes de cuisson et fonctions : Voûte
- Modes de cuisson et fonctions : Sole
- Modes de cuisson et fonctions : Petit gril
- Modes de cuisson et fonctions : Grand gril
- Modes de cuisson et fonctions : Gril ventilé
- Modes de cuisson et fonctions : Chaleur tournante et sole
- Modes de cuisson et fonctions : Chaleur tournante avec résistance circulaire
- Modes de cuisson et fonctions : Sole ventilée
- Modes de cuisson et fonctions : Micro-ondes
- Modes de cuisson et fonctions : Micro-ondes et chaleur tournante
- Modes de cuisson et fonctions : Micro-ondes et gril
- Modes de cuisson et fonctions : Préchauffage rapide
- Modes de cuisson et fonctions : Maintien au chaud
- Modes de cuisson et fonctions : Plateau chauffant
- Modes de cuisson et fonctions : Nettoyage AquaClean par hydrolyse
- Modes de cuisson et fonctions : Rôtisserie
- Modes de cuisson et fonctions : Mode dégivrage
- Modes de cuisson et fonctions : ECO fonction

Design et installation

- Matériau de la porte : Vitrocéramique
- Couleur : Inox
- Pieds supports: 4 pieds fixes
- Largeur minimale de la niche: 560 mm
- Hauteur minimale de la niche: 450 mm
- Profondeur (y compris l'espace devant le mur): 550 mm

Sécurité et entretien

- Système de ventilation: Refroidissement actif du four et des vitres de la porte

- Température de la porte : Porte tempérée
- Vitres de la porte lavables: Non

Caractéristiques techniques

- Tension (V): 220-240 V
- Fréquence : 50 Hz, 60 Hz
- Temps nécessaire pour que l'appareil atteigne le mode ou la condition de faible consommation applicable : 5 min
- Consommation d'électricité en mode veille - affichage d'état excepté : 0.5 W

Dimensions

- Hauteur: 455 mm
- Largeur: 597 mm
- Profondeur: 547 mm
- Poids net : 36.3 kg

Information logistique

- Hauteur de l'emballage: 550 mm
- Largeur de l'emballage: 660 mm
- Profondeur de l'emballage: 700 mm
- Poids brut : 41 kg
- Code produit : 729865
- Code EAN : 3838782082283

