




Table de cuisson à induction

HI2632FBG1

Series 2

Fonction Bridge

Installation: Encastrable

Noir satiné

Construction et performance

- Design du cadre: Sans bordure
- Nombre de brûleurs : 3
- Fonction Booster : Oui
- 2. cooking zone Ø left front (mm): 250
- Type du foyer avant droit: Foyer carré Real Bridge™
- Dimensions du foyer avant droit (mm): 210X190
- Puissance du foyer avant droit: 2100 W
- Puissance du foyer avant droit: 3000 W
- Type du foyer arrière droit: Foyer carré Real Bridge™
- Dimensions du foyer arrière droit (mm): 210X190
- Puissance du foyer arrière droit: 2100 W
- Puissance du foyer arrière droit: 3000 W
- Type du foyer central gauche : Induction
- Puissance du foyer central gauche : 2300 W
- Puissance du foyer central arrière gauche : 3000 W

Usage et flexibilité

- Foyers modulables: Fonction Bridge
- Fonction - table à induction : Bridge Induction
- Détection des casseroles : AutoDetect

Bandeau de commandes

- Bandeau de commandes: Touches sensibles

Design et installation

- Bords: Bords biseautés
- Largeur minimale de la niche: 560 mm
- Largeur de la niche pour installation max. : 562 mm
- Hauteur minimale de la niche: 70 mm
- Profondeur (y compris l'espace devant le mur): 490 mm
- Type d'installation : Installation posée ou à fleur

Sécurité et entretien

- Témoin de chaleur résiduelle : Oui

Caractéristiques techniques

- Tension (V): 220-240 V
- Fréquence : 50-60 Hz
- Temps nécessaire pour que l'appareil atteigne le mode ou la condition de faible consommation applicable : 1 min
- Consommation électrique en mode veille de la table de cuisson : 0.5 W

Dimensions

- Hauteur: 54 mm
- Largeur: 600 mm
- Profondeur: 520 mm
- Poids net : 8.6 kg

Information logistique

- Hauteur de l'emballage: 200 mm
- Largeur de l'emballage: 670 mm
- Profondeur de l'emballage: 640 mm

- Poids brut : 11.1 kg
- Code produit : 744742
- Code EAN : 3838782883040

