



Maîtrisez l'ébullition de l'eau grâce à SenseBoil

La table de cuisson à induction série 7000 SenseBoil® détecte l'ébullition de l'eau et réduit automatiquement la température au niveau de frémissement. Vous pouvez donc vous concentrer sur les saveurs de vos plats.

Bénéfices et Caractéristiques

Avec SenseBoil, maîtrisez la température d'ébullition de l'eau

Le capteur d'ébullition détecte la formation des bulles et ajuste automatiquement les paramètres de température, ramenant l'eau à un frémissement contrôlé. Plus besoin de surveiller l'eau. Un gain de temps et d'énergie.



Hob2Hood® ajuste la vitesse du ventilateur en fonction de la plaque de cuisson.

Grâce à la connexion Hob2Hood®, la vitesse d'aspiration de la hotte s'ajuste automatiquement en fonction des changements de températures que vous effectuez sur votre plaque. Vous bénéficiez d'une extraction optimale selon la puissance sélectionnée sur la plaque de cuisson.



PowerBoost, la fonction idéale pour porter à ébullition très rapidement

Plus besoin d'attendre pour bouillir vos casseroles, la fonction PowerBoost vous fournit une puissance de chauffe instantanée. Activez la fonction PowerBoost pour porter votre eau à ébullition en un temps record.



Grâce aux minuteurs, gérez à la perfection vos cuissons

Grâce au minuteur dédié à chaque foyer, suivez facilement la cuisson de vos préparations. Il vous offre un rappel précis de votre temps de cuisson et arrête celle-ci au moment souhaité.



Commandes individuelles par zone de cuisson pour une totale flexibilité

Bénéficiez d'une flexibilité totale lorsque vous cuisinez votre plat préféré. Les commandes individuelles faciles à utiliser vous permettent de contrôler intuitivement chaque zone de cuisson de votre plaque de cuisson. Augmentez la puissance, réglez des minuteurs individuels et



- Plaque de cuisson Induction SenseBoil®
- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Zone flexible pouvant fusionner deux foyers "Bridge"
- 4 foyers
- 4 foyers induction dont une zone 24 cm
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles par touches sensitives
- Fonction SenseBoil®
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARD Induction : 2300/3600W/240mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Table de cuisson à bords biseautés
- Installation Optifix™
- Power Management: connection possible en 16, 20 ou 32 A

Spécifications techniques

Produit EcoLine	Oui	Design	2 bords biseautés
Nombre de zones de cuisson	4	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Nombre de zone(s) modulable(s)	1	Dimensions LxP (mm)	780x520
Niveaux de puissance	9	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x750x490
Puissance électrique totale maximum (W)	7350	Cordon fourni (en m):	1.5
Technologie de chauffe de la plaque	Induction	Volts	220-240/400V2N
Diamètre des zones de cuisson plaque électrique	Ø en cm:*	Plaque homologuée Corse :	non
Diamètre foyer avant gauche	21	Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x868x600
Diamètre foyer arrière gauche	21	Poids brut/net (kg)	12.6 / 11.6
Diamètre foyer arrière droit	24	Pays de fabrication	Allemagne
Diamètre foyer avant centre	14.5	PNC	949 598 160
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique	en Wh/kg:*	Code EAN	7333394032481
Consommation foyer avant gauche	179.6	Installation plan de travail	Traditionnelle
Consommation énergétique foyer arrière gauche	189.1		
Conso énerg. zone arrière droit	185.2		
Consommation énergétique foyer avant centre	180.2		
Conso énerg. (électrique) plaque de cuisson Wh/kg(CE plaque cuisson)*	183.5		
Couleur	Noir		

