

## DAS 4930

Hotte murale

avec commande intuitive SmartControl



- Design élégant : bandeau de commande noir obsidien largeur 90 cm
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Éclairage uniforme grâce à la barrette LED
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 couches
- Mode recyclage avec filtre Active AirClean ou Longlife AirClean



Code EAN: 4002516540762 / Numéro de matériel: 12006340 /  
Ancien Numéro de matériel: 28S4930BF

Modèle	
Hotte murale	•
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Kit de recyclage en option	DUU 151, DUU 150
Filtre à charbon actif en option	DKFS 31-R, DKFS 31-900 P
Design	
Couleur	Noir obsid.
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
SmartControl	•
Niveaux Booster	1
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+++
Moteur ECO	•
EcoMotor (moteur CC)	•
Système Gestion de puissance	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	23,4
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
Confort d'entretien	
Intérieur du corps de la hotte facile à nettoyer – CleanCover	•
Système de filtration	
Nombre de filtre à graisses métallique en inox adaptés au lave-vaisselle (10 couches)	1
Éclairage	
Nombre x Watt	1 x 3 W
Puissance d'éclairage en Lx	300 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
Ventilateur	
Ventilateur à double entrée	•
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	180
Puissance de ventilation Niveau 2 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	280
Puissance de ventilation au niveau 3 (m <sup>3</sup> /h) selon norme EN 61591	400
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m <sup>3</sup> /h) selon la norme EN 61591	720
Puissance de ventilation au niveau Booster 2 (m <sup>3</sup> /h) selon la norme EN 61591	720

DAS 4930  
Hotte murale  
avec commande intuitive SmartControl



Code EAN: 4002516540762 / Numéro de matériel: 12006340 /  
Ancien Numéro de matériel: 28S4930BF

Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 37,0  
60704-3

Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 47,0  
60704-3

Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 55,0  
60704-3

Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW)  
selon norme EN 60704-3 66,0

Puissance acoustique au niveau Booster 2 (dB(A) re 1 pW)  
selon norme EN 60704-3 70,0

Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 24,0  
60704-2-13

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 33,0  
60704-2-13

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 41,0  
60704-2-13

Pression sonore niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon 52,0  
norme EN 60704-2-13

Pression sonore niveau Booster 2 (dB(A) re 20 µPa) selon 56,0  
norme EN 60704-2-13

**Air recyclé**

Puissance de ventilation Niveau 1 (m<sup>3</sup>/h) selon EN 165

Puissance de ventilation Niveau 2 (m<sup>3</sup>/h) selon EN 265

Puissance de ventilation au niveau 3 (m<sup>3</sup>/h) selon norme 380  
EN 61591

Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m<sup>3</sup>/h) selon 695  
norme EN 61591

Puissance de ventilation au niveau Booster 2 (m<sup>3</sup>/h) selon 720  
norme EN 61591

Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 43,0  
60704-3

Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 53,0  
60704-3

Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon 61,0  
norme EN 60704-3

Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW)  
selon norme EN 60704-3 73,0

Puissance acoustique au niveau Booster 2 (dB(A) re 1 pW)  
selon norme EN 60704-3 77,0

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 39,0  
60704-2-13

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 48,0  
60704-2-13

Pression sonore niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon 59,0  
norme EN 60704-2-13

Pression sonore niveau Booster 2 (dB(A) re 20 µPa) selon 63,0  
norme EN 60704-2-13

Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 29,0  
60704-2-13

**Sécurité**

Sécurité Oubli •

Verre securit •

DAS 4930  
Hotte murale  
avec commande intuitive SmartControl





Code EAN: 4002516540762 / Numéro de matériel: 12006340 /  
Ancien Numéro de matériel: 28S4930BF

**Caractéristiques techniques**

Largeur du fût en mm	896
Hauteur du fût en mm	36
Profondeur du fût en mm	273
Poids net en kg	14,0
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,5
Prise de terre	•
Hauteur minimale au-dessus des tables de cuisson électriques en mm	450
Distance de sécurité minimale au-dessus des tables de cuisson au gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur $\leq$ 4,5 kW) en mm	650
Nombre de phases	1
Puissance totale de raccordement en kW	0,16
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
<b>Instructions de montage</b>	
Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
<b>Accessoires fournis</b>	
Clapet anti-retour	•

DAS 4930  
Hotte murale  
avec commande intuitive SmartControl



DAS4930, DAS4931, Installation drawings