



Sèche-linge

T611HX.W

Classe énergétique: D

Style

Capacité: 11 kg

Condensation avec pompe à chaleur

Nombre de programmes: 18

Autonettoyage du condenseur

Installation: Pose libre



Nos emballages
peuvent faire l'objet
d'une consigne de tri

Construction et performance

- Tambour: Acier inoxydable
- Moteur: Moteur à induction sans balai, silencieux et durable
- Système de chauffe: Pompe à chaleur
- Types de séchage: Contrôle par capteur ou par la durée
- Taille du tambour: 145 l
- Filtre à peluches facile à utiliser: Oui, Double filtre à peluche Askø

Usage et flexibilité

- Volume du réservoir d'eau: 3.5 l
- Diamètre d'ouverture du hublot: 340 mm
- Capteurs: Détecteur d'humidité
- Autonettoyage du condenseur: Oui
- Load Light™ - Éclairage intérieur du tambour: Oui

Bandeau de commandes

- Indication du temps restant: Oui
- Type d'écran: Écran LCD
- Indicateur signalant que le programme est prêt: Oui
- Paramètres de langue: Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Suédois, Slovène, Slovaque, Russe, Polonais, Norvégien, Néerlandais, Letton, Lituanien, Japonais, Italien, Croate, Français, Finlandais, Estonien, Espagnol, Anglais, Allemand, Danois, Tchèque

Programmes et options

- Nombre de programmes: 18
- Programmes de séchage: Normal auto, Duvet auto, Synthétiques auto, Séchage auto, Ventilation, Séchage auto pour repassage au fer, Durée programmée, Quick Pro, Programme d'étanchéité, Sport, Rafraîchissement vapeur, Défroissage vapeur, Chemises, Soie et laine, Draps, Très sec automatique, Jeans auto, Tissu éponge auto
- Réglages: Réglage de la quantité de linge, Programmes Vapeur (Défroissage vapeur et Rafraîchissement vapeur), Départ différé, Option basse température, Réglage du degré de séchage, Séchage à durée programmée, Fonction antifroissage

Design et installation

- Emplacement des charnières de la porte: Droite/Gauche
- Pieds réglables: 15 mm
- Superposition facile du sèche-linge ASKO sur le lave-linge: Oui, sur les lave-linge XL
- Chargement: Frontal

Sécurité et entretien

- Protection contre la surchauffe: Pour le moteur et l'électronique

Caractéristiques techniques

- Émissions de bruit acoustique: 64 dB(A)


- La durée du programme eco: 161 min
- Consommation d'énergie pour 100 cycles de séchage: 140 kWh
- Taux de condensation moyen à pleine charge (Cdry): 91 %
- Classe d'émissions de bruit acoustique: B
- Consommation en mode veille: 0.8 W
- Consommation annuelle d'électricité estimée: 259.7 kWh
- Classe énergétique: D
- Classe du taux de condensation: B
- Type de prise: Euro
- Puissance de raccordement: 2000 W
- Tension (V): 220-240 V
- Nombre de paliers: 1
- Fusible: 10 A
- Fréquence: 50 Hz
- Poids net: 61 kg
- Norme environnement ISO14001: Oui

Dimensions

- Largeur: 595 mm
- Hauteur: 850 mm
- Profondeur: 769 mm
- Profondeur avec porte ouverte: 1165 mm
- Longueur du câble de raccordement: 2100 mm

Information logistique

- Largeur de l'emballage: 640 mm
- Hauteur de l'emballage: 920 mm
- Profondeur de l'emballage: 838 mm
- Poids brut: 65.6 kg
- Code produit: 576823
- Code EAN: 3838782011412



Tumble Dryer D-85

