



## Bénéfices et Caractéristiques

### Multichill 0 °C offre une flexibilité optimale pour conserver les aliments

Le tiroir ajustable MultiChill 0 °C vous offre un contrôle total et offre des réglages de température adaptés au stockage de la viande et du poisson. Utilisez des programmes tels que « boissons fraîches », « décongélation en toute sécurité » ou « stockage des restes » via l'application.

### Cooling 360° : une meilleure préservation des aliments dans chaque recoin.

Préservez la qualité de vos aliments grâce à une température et une humidité stables et uniformes dans tout le réfrigérateur. Les bouches d'aération rétablissent rapidement le froid après chaque ouverture de porte, contribuant à réduire le gaspillage alimentaire de jusqu'à 28%\*.



### L'innovation grâce à la circularité. Un réfrigérateur congélateur unique en plastique

Une nouvelle ère de réfrigération est née. Un réfrigérateur congélateur unique avec son revêtement intérieur composé à 70 % de plastique recyclé\*. Le plastique des réfrigérateurs mis au rebut est utilisé pour en fabriquer de nouveaux, permettant de réduire les déchets grâce à la

### Préservation des vitamines jusqu'à 95 % avec GreenZone+\*

Le tiroir GreenZone+ élimine l'excès d'humidité tout en conservant le niveau d'humidité idéal pour vos légumes. Il préserve jusqu'à 95 % des vitamines après 11 jours, en protégeant les produits grâce à un niveau d'humidité optimal.

\*Doubleure intérieure rHIPS fabriquée avec jusqu'à 70 % de plastique recyclé, ce qui représente 13 % du plastique total du réfrigérateur.

\*Taux de conservation des vitamines basé sur un test externe portant sur la rétention de vitamine C dans les myrtilles après 11 jours dans le compartiment GreenZone.

### Congélateur ou réfrigérateur, c'est vous qui décidez avec MultiSwitch

Le congélateur MultiSwitch est entièrement convertible : vous pouvez aussi bien régler la température de cet espace à 4°C et utiliser les tiroirs supplémentaires pour la réfrigération, qu'entre -15°C et -24°C, comme un congélateur classique.



- Réfrigérateur combiné Encastrable
- Niche d'encastrement : 1780 mm
- Le bandeau Ecometer vous accompagne dans le choix des températures vous permettant ainsi de maîtriser vos consommations en énergie
- Technologie Twintech / Multiflow (réfrigérateur)
- Réfrigérateur : Froid brassé
- Congélateur : Froid No Frost
- Fonction vacances pour plus d'économie d'énergie
- Fonction Coolmatic pour la réfrigération rapide des denrées fraîches
- Fonction congélation rapide
- Eclairage intérieur
- Compartiment crèmerie : 1, avec couvercle
- Support(s) à oeufs : 2 pour 6 oeufs
- 1 balconnet porte-bouteilles transparent
- Fonction Frostmatic pour une congélation rapide
- 2 clayettes et 1 double amovible, finition métal
- Clayette FlexiShelf double amovible pour une accessibilité optimale aux aliments et une flexibilité d'agencement dans le réfrigérateur
- 1 clayette porte-bouteilles
- bacs à légumes
- bac(s) à légumes
- Congélateur : 3 tiroirs plastique transparent
- Dégivrage automatique du réfrigérateur
- Dégivrage automatique du congélateur
- Alarmes sonore/visuelle de température
- Alarmes sonore/visuelle de porte ouverte

## Spécifications techniques

Produit EcoLine	Oui	Profondeur appareil emballé (mm)	600
Classe énergétique	B	Poids brut/net (kg)	77 / 75
Consommation électrique (en kWh/an)*	125	Volts	220-240
Volume net Total (L)	188	Longueur du câble (m)	2.4
Volume net compartiment **** (L)	62	Pays de fabrication	Italie
Volume net total (L)	250	PNC	925 576 012
Compartiment(s) sans givre	Réfrigérateur / Congélateur	Code EAN	7333394081038
Type de froid (réfrigérateur)	Froid brassé - Multiflow		
Type de froid (congélateur)	Froid No Frost		
Autonomie de la réserve de froid (h)	11.5		
Classe climatique	SN-N-ST-T		
Niveau sonore (dB)	29		
Type d'installation	Glissières		
Charnière de porte	réversible(s) à droite		
Couleur	Blanc		
Hauteur (mm)	1772		
Largeur (mm)	546		
Profondeur (mm)	549		
Hauteur d'encastrement (mm)	1780		
Largeur d'encastrement (mm)	560		
Profondeur d'encastrement (mm)	550		
Hauteur appareil emballé (mm)	1840		
Largeur appareil emballé (mm)	590		

PSGBRF210DE00009

