



Lave-vaisselle

DSD747U

140342

Classe énergétique : A

Style

Niveau sonore (max) dB(A) : 38

Nombre de couverts: 14 pièce(s)

Nombre de paniers : 3

Type de panier supérieur: Exclusif - Mailles du panier en acier, toutes les rangées de picots sont rabattables, supports pour verres à vin divisibles/rabattables, fixation Light Lock™ pour maintenir les articles légers.

Dimensions : XL, 820 mm

Séchage par condensation, ouverture de porte en fin de cycle

Chaleur résiduelle

Système de dosage automatique: Oui, intégré

Installation: Tout intégrable

Construction et performance

- 8 Steel™ - Pièces essentielles du lave-vaisselle en acier inoxydable: Oui
- Pas besoin de rincer la vaisselle grâce au Super Cleaning System™: Oui
- Adoucisseur d'eau automatique pour de meilleures performances de lavage: Oui
- Bras de lavage : 3 pièce(s)
- Nombre de zones d'arrosage : 9
- Systèmes de nettoyage : Zones de puissance ajustables pour le nettoyage des casseroles, des poêles ou des bouteilles et des vases. Peut aussi être désactivé., Bras gicleur en acier inoxydable, Capteur Aqua Level™, Pas besoin de rincer la vaisselle grâce au Super Cleaning System™, Cutlery Spray™ - puissance supplémentaire pour le panier à couverts., Capteur Sensi Clean™ - mesure le degré de salissure., La pression de l'eau est adaptée en fonction du programme, du type de vaisselle et du niveau de saleté.

Usage et flexibilité

- Nombre de couverts: 14 pièce(s)
- Nombre de paniers : 3
- Tiroir à couverts : Tiroir à couverts réglable, Poignée, Tiroir à couverts amovible, À glissières télescopiques, Rails de guidage à roulement à billes
- Type de panier supérieur: Exclusif - Mailles du panier en acier, toutes les rangées de picots sont rabattables, supports pour verres à vin divisibles/rabattables, fixation Light Lock™ pour maintenir les articles légers.
- Système de réglage du panier supérieur : Réglage facile de la hauteur avec un levier
- Panier supérieur : Poignée avec logo ASKO, Supports pour verres à vin rabattables à droite, Panier à mailles fines - facilite le chargement et empêche les petits objets de tomber au travers., Supports pour verres à vin divisibles/rabattables à gauche, Deux supports rabattables pour les verres, Porte-couteaux ultra large, Protection de la porcelaine - sécurise la vaisselle fragile lors de la rotation des bras gicleurs., Fixation Light Lock™ pour maintenir les articles légers, Ergonomie parfaite grâce aux glissières télescopiques coulissant facilement, Picots rabattables pour une adaptation facile à des plats en grès, etc., Fixations pour verres à vin, Rangées de picots divisibles
- Panier du milieu : Sans panier du milieu
- Type de panier inférieur: Exclusif
- Panier inférieur: Panier à mailles fines - facilite le chargement et empêche les petits objets de tomber au travers., Rangée de picots arrière rabattable/divisible, Panier à couverts, Poignée avec logo ASKO, Rangée de picots avant rabattable/divisible, Support pour le lavage des vases/bouteilles/biberons, Picots rabattables pour une adaptation facile à des plats en grès, etc.
- Système de dosage automatique: Oui, intégré
- Éclairage intérieur : 2 éclairages LED

Bandeau de commandes

- Wifi: Oui
- Type d'écran: Graphic TFT display
- Status Light™ - Indication visuelle de la progression du lavage de la vaisselle: Oui, indicateur au sol
- Indication du temps restant: Oui

- Indication de fin du lavage: Affichage avec signal sonore et lumineux
- Paramètres de langue: Serbe, Suédois, Slovène, Slovaque, Russe, Portugais, Polonais, Norvégien, Néerlandais, Letton, Lituanien, Japonais, Italien, Croate, Français, Finlandais, Estonien, Espagnol, Anglais, Allemand, Danois, Tchèque, Ukrainien

Fonctions, programmes et modes

- Programmes: Autonettoyage, Programme universel, Programme de rinçage et maintien, Durée programmée, Hygiénique, ECO, Intensif, Préchauffage, Quick Pro, Verres en cristal, 1/2 charge moitié inférieure, 1/2 charge moitié supérieure, Plastique, Automatique
- Température de lavage (°C) : 45/50/55/60/65/70
- Départ différé: Départ différé jusqu'à 24 heures
- Options et modes: Activation/désactivation de l'ouverture automatique de la porte, Super Rinse™ - Deux rinçages supplémentaires, Sélection durée cycle lavage, Mode Vitesse - La durée du programme est raccourcie. Plus d'électricité consommée., Mode Nuit - Niveau sonore plus faible. La durée du programme est prolongée., Push to open - ouverture de la porte sans poignée, ExtraHygiene avec technologie UV, Mode Intensif - Le lave-vaisselle chauffe plus et consomme plus d'eau. La durée du programme est prolongée., Mode Vert - Moins d'électricité et d'eau. La durée du programme est prolongée., Light sabbat mode

Design et installation

- Ressort de porte réglable par l'avant: Oui
- Pied arrière réglable depuis l'avant: Oui
- Installation: Bande de protection contre la vapeur, Anti-siphon intégré - Empêche l'entrée et la sortie spontanée de l'eau et simplifie l'installation à hauteur ergonomique., Bandes velcro pour faciliter le montage et le réglage de la porte d'habillage personnalisée.
- Porte coulissante: Oui
- Possibilité d'installation à hauteur ergonomique: Oui
- Hauteur de la porte d'habillage : Hauteur de la porte d'habillage 720-800 mm
- Largeur minimale de la niche: 600 mm
- Hauteur minimale de la niche: 820 mm
- Profondeur (y compris l'espace devant le mur): 555 mm
- Réglage de la hauteur maximale : 53 mm
- Plinthe réglable: Non

Sécurité et entretien

- Aqua Safe™: Anti Block™ - Pompe de vidange autonettoyante, Alarme lumineuse et sonore, Temps maximum pour la prise d'eau, Veille de sécurité - Détection des fuites lorsque la machine est éteinte., Capteur Aqua Level™ - garantit un niveau d'eau optimal, Aqua Detect™ - détection instantanée de toute fuite dans le compartiment moteur, Détection des fuites d'eau au fond de la cuve, Fond de la cuve étanche, Cuve en acier inoxydable ultra résistant, Points d'étanchéité à l'extérieur de la cuve
- Système Aqua Safe™ : Oui
- Sécurité enfant: Sécurité enfants Kid Safe™ - verrouillage des commandes
- Indication de manque de liquide de rinçage: Notification à l'écran
- Indicateur de manque de sel: Notification à l'écran

Caractéristiques techniques

- Raccordement à l'eau: Eau chaude & eau froide
- Raccord du tuyau d'eau : 1/2
- Température max de l'eau admise : 70 °C
- Niveau sonore (max) dB(A) : 38
- Programme de référence : 1
- Energy label program time: 275 min
- Consommation d'énergie par cycle pour le programme ECO : 0.54 kWh
- Consommation d'eau par cycle avec le programme ECO : 9.4 l
- Consommation en mode veille : 0.49 W
- Classe énergétique : A
- Type de prise : Euro
- Puissance de raccordement : 1900 W
- Tension (V): 220-240 V
- Nombre de paliers : 1
- Fusible: 10 A
- Fréquence : 50 Hz
- Pression d'arrivée d'eau requise MPa: 0,3-1

