



### Efficacité de nettoyage élevée. Paniers spacieux et polyvalents.

La série 8000 offre un nettoyage puissant pour éliminer les résidus d'aliments cuits ou séchés. Les paniers polyvalents glissent en douceur et sont dotés de sections pliantes et de supports à verres uniques. Le système d'eau à haute efficacité utilise seulement 8,4 litres d'eau.

## Bénéfices et Caractéristiques



### Économisez de l'eau à chaque cycle. Efficace. Puissant.

AquaSave, notre système de contrôle de l'eau repensé, active les bras d'aspersion individuellement, faisant uniquement circuler de l'eau vers les bras d'aspersion, là où elle est nécessaire. Cela réduit la consommation d'eau à 8,4 L. Aucun compromis sur la qualité de nettoyage.



### Contrôlez le temps et l'efficacité. Sur l'écran ou dans l'application

L'écran SmartSelect Connect et l'appli indiquent la durée et l'efficacité énergétique de chaque cycle. Lancez un nettoyage rapide de 60 min ou économisez de l'énergie avec le cycle ECO. Un résultat brillant à chaque fois. L'appli offre des conseils de chargement, de programme et



### ZoneClean : nettoyage intense pour les casseroles et doux pour les verres

Activez ZoneClean pour maximiser la pression de l'eau du bras d'aspersion pour nettoyer en profondeur les casseroles dans le panier inférieur tout en gardant une pression faible sur les verres délicats dans le panier supérieur. Deux zones de nettoyage, sans eau ou énergie



### SatelliteClean® Pro : une technologie pour les résidus alimentaires incrustés

Le double bras d'aspersion rotatif du SatelliteClean® PRO pulvérise efficacement de l'eau sous plusieurs angles. Résultat : 100 % des résidus alimentaires incrustés sont retirés en seulement 90 min, sans utiliser d'eau supplémentaire.



### Paniers EasyFlex Plus : polyvalence et protection des verres

Les nouveaux paniers EasyFlex Plus glissent en douceur et disposent de trois rangées pliables pour maximiser l'espace. Les poignées en caoutchouc et les picots antidérapants maintiennent les verres en place et les empêchent de s'entrechoquer. Le tiroir à couverts s'adapte aux

- Série 8000 CleaningPerformance
- Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- Livré sans porte d'habillage
- Pas de possibilité d'installation en hauteur
- Grand écran LCD tactile
- Moteur inverter
- Commandes SmartSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- Options: Extra silence, GlassCare 45°C, ZoneClean
- Départ différé 24h
- 8 programmes, 4 températures
- Consommation en eau par cycle: 8.4 litres
- Voyants sel et rinçage
- Auto Off : 10 mn après la fin du cycle le lave-vaisselle s'éteint
- Lumière intérieure par LED
- Capteur d'eau
- Tiroir à couverts EasyFlex Plus, knife holder folding
- QuickLift (panier supérieur ajustable)
- Panier supérieur: 2 picots rabattables (avec supports antidérapants en caoutchouc) pour les verres, 2 picots rabattables supports antidérapants en caoutchouc) pour les assiettes, 2 SoftSpikes®, 6 SoftGrips
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

#### Spécifications techniques

Modèle	Encastrable
Type d'installation	Tout intégrable
Possibilité d'installation en hauteur	Non
Largeur (cm)	60
Nombre de couverts	14
Connectivité	Oui
Classe énergétique	A
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	54
Conso.énergétique / cycle (kWh)	0.542
Consommation d'eau par cycle (L)	8.4
Niveau sonore (dB)	40
Durée du programme ECO (h)	4:30
Index d'énergie (E20)	31.9
Programmes	120 Minutes, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Rinçage
Type d'installation de la porte d'habillage:	Charnières renforcées (poids de la porte jusqu'à 12 Kg)
Ampérage (A)	10
Type de séchage	Technologie AirDry
Efficacité de séchage E20	1.061
Dimensions HxLxP (mm)	815x596x550

Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 550
Dimensions emballées HxLxP (mm)	865x635x680
Poids brut/net (kg)	39 / 37
Poids min/max de la porte d'habillage (Kg)	4-12
Fréquence (Hz)	50-60
Indice de performance de nettoyage	1.121
Volts	200-240
Longueur du câble (m)	1.6
Tuyau d'eau / vidange (cm)	180/180
Pays de fabrication	Italie
PNC	911 473 100

