

Photon Life PH31

Photon Life PH31 Projecteur LED Full HD

PHOTON[®]
LIFE



- **Photon Life - Parfait pour toutes les pièces de la maison**
- **Technologie RVB LED - Avec une luminosité de 1 500 lumens, le Photon Life PH31 affiche des images nettes et éclatantes et jusqu'à 30 000 heures de visionnage sans entretien**
- **Installation facile & rapide - Design léger et l'auto keystone verticale pour une utilisation simple et flexible**
- **Haut-parleur intégré - Aucun accessoire supplémentaire nécessaire grâce au haut-parleur intégré de 5 W**



Projecteur LED Full HD Photon Life PH31 – Entertainment at anytime

Transformez n'importe quelle pièce en home cinéma avec le Photon Life PH31. Doté d'une technologie LED de pointe, ce projecteur Full HD offre des images époustouflantes qui rendent chaque soirée cinéma, partie de jeux vidéo ou série télévisée encore plus immersive.

Avec le HDR, 1 500 lumens ISO et des tailles d'écran allant jusqu'à 150 pouces, profitez d'une clarté et de couleurs vives et éclatantes.

Grâce à la durée de vie de 30 000 heures et à la précision des couleurs DCI-P3, vos contenus préférés brillent d'un réalisme cinématographique jour après jour.

Specifications

UPC: 796435 44 806 6, EAN: 5055387668959, Colour: Black



Affichage/image

Technologie d'affichage	DLP®
Résolution native	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosité	1 500 lumens
Luminosité (HK)	2 700
Contraste	250 000:1
Affichage (natif)	16:9
Affichage compatible	4:3,16:9
Correction trapèze - verticale	30°
Correction trapèze automatique verticale	Oui
Fréquence de balayage horizontal	15-102Khz
Fréquence de balayage vertical	23-76Hz
Uniformité	90%
Taille d'écran	1.52m ~ 3.81m (60" ~ 150") diagonale

Lampe (Infos)

Source lumineuse	3 LED
Durée de vie LED	30 000 heures

Optique

Rapport de projection	1.5:1 ~ 1.65:1
Distance de projection (m)	1.99m - 5.47m
Zoom	1.1
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	15.8 ~ 17.4
Offset natif	105%

Connectivité

Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 1 x HDMI 1.4a (HDCP 1.4) Sorties 1 x USB-A power 2A, 1 x Audio 3.5mm
--------------------------------	---

Général

Niveau sonore (min)	30dB
Niveau sonore (max)	32db
Compatibilité PC	VGA_60, VGA_72, VGA_75, SVGA_56, SVGA_60, SVGA_72, SVGA_75, 848x480_60, XGA_60, XGA_70, XGA_75, SXGA_70, SXGA_75, SXGA_60, SXGA_72, SXGA_75, QuadVGA_60, QuadVGA_75, SXGA+_60, UXGA_60, WXGA_60, WXGA_75, WXGA_60, WXGA+_60, WXGA+_60, 1680x1050_60, 1366x768_60, 1920x1080_RB, 1920x1200-RB
Compatibilité 2D	480i, 480p, 576i, 576p, 720p_60, 720p_50, 1080i_60, 1080i_50, 1080p_50, 1080p_60, 1080p_24, 1080p_23.98, 2160/24P, 2160/25P, 2160/30P
Compatibilité 3D	Non
Sécurité	Encoche Kensington
Indice IP	IP5X (Optical Engine only)
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Fonctionnement 24/7	Oui
Projection 360°	Oui
Conditions de fonctionnement	Operating Altitude: Without high altitude mode, 0°C~35°C@1499m above sea level. With high altitude mode, 0°C~30°C@1500m~3000m above sea level. Non-Operating Altitude: 30°C@0~12,200m above sea level.
Télécommande	Oui
Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	5W
Contenu de la boîte	Adaptateur (150W) Télécommande Guide de démarrage rapide 2x piles AAA Câble HDMI

Temps de réponse 66.80ms

Puissance

Alimentation	VAC 100-240V (50/60Hz)
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	68W
Consommation énergétique (max)	140W

Poids et dimensions

Dimensions (LxPxH)	238 x 215 x 130mm
Poids brut	4 kg
Poids net	2.2 kg