



#### Nettoyage supérieur et utilisation efficace de l'eau. Paniers multifonctionnels.

Série 9000 : paniers multifonctions avec un coulisement fluide et tiroir à couverts. Supports pour les verres et les plateaux. Un nettoyage puissant élimine les résidus d'aliments cuits ou séchés. Le système d'eau à haute efficacité utilise seulement 8,4 litres d'eau.

#### Bénéfices et Caractéristiques

##### Paniers multifonctions : plus d'options de chargement

Les paniers EasyFlex Pro glissent en douceur et se plient entièrement. Les poignées et les picots antidérapants maintiennent les verres en place et les empêchent de s'entrechoquer. Le tiroir à couverts s'adapte aux fouets, aux louches et aux petites tasses.




##### FlexHolder 4-en-1, pensé pour les verres délicats, jusqu'aux plaques de cuisson.

Le FlexHolder 4-en-1, situé dans le panier inférieur, maintient vos verres et grands verres grâce à ses poignées antidérapantes, évitant tout choc pendant le lavage. Il positionne aussi les plaques de four de façon optimale pour retirer tous les résidus.




##### SatelliteClean® Pro : une technologie pour les résidus alimentaires incrustés

Le double bras d'aspersion rotatif du SatelliteClean® PRO pulvérise efficacement de l'eau sous plusieurs angles. Résultat : 100 % des résidus alimentaires incrustés sont retirés en seulement 90 min, sans utiliser d'eau supplémentaire.



##### ZoneClean : nettoyage intense pour les casseroles et doux pour les verres

Activez ZoneClean pour maximiser la pression de l'eau du bras d'aspersion pour nettoyer en profondeur les casseroles dans le panier inférieur tout en gardant une pression faible sur les verres délicats dans le panier supérieur. Deux zones de nettoyage, sans eau ou énergie



##### Économisez de l'eau à chaque cycle. Efficace. Puissant.

AquaSave, notre système de contrôle de l'eau repensé, active les bras d'aspersion individuellement, faisant uniquement circuler de l'eau vers les bras d'aspersion, là où elle est nécessaire. Cela réduit la consommation d'eau à 8,4 L. Aucun compromis sur la qualité de nettoyage.



- Lave-vaisselle Encastrable Semi-intégrable, bandeau apparent 60cm
- Série 9000 Flexibility
- Couleur du bandeau : Inox
- Consommation en eau par cycle: 8.4 litres
- Affichage Led Blanc
- Départ différé 24h
- 9 programmes, 4 températures
- Options: Extrasilent (jusqu'à -2dB), GlassCare 45°C, ExtraPower, ZoneClean (programme 2-en-1)
- Bras de lavage SatelliteClean® Pro
- Eclairage intérieure par LED
- Affichage du temps restant
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- QuickLift : panier supérieur ajustable
- Tiroir à couverts EasyFlex Pro, porte-couteaux rabattable
- Panier supérieur: 2 supports rabattables antidérapants pour verres, 2 supports rabattables antidérapants pour sous-tasses, 2 SoftSpikes®, 6 SoftGrips
- Voyants sel et rinçage
- Livré sans porte d'habillage
- Pas de possibilité d'installation en hauteur
- Auto Off : 10 mn après la fin du cycle le lave-vaisselle s'éteint
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Moteur inverter

#### Spécifications techniques

Modèle	Encastrable
Type d'installation	Semi-intégrable, bandeau apparent
Possibilité d'installation en hauteur	Non
Largeur (cm)	60
Nombre de couverts	14
Connectivité	Oui
Classe énergétique	A
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	54
Conso.énergétique / cycle (kWh)	0.542
Consommation d'eau par cycle (L)	8.4
Niveau sonore (dB)	38
Durée du programme ECO (h)	4:30
Index d'énergie (E20)	31.9
Programmes	120 Minutes, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Rinçage, Silent
Type d'installation de la porte d'habillage:	Charnières double mouvements:FlexiInstall
Ampérage (A)	10
Type de séchage	Technologie AirDry
Efficacité de séchage E20	1.061
Dimensions HxLxP (mm)	815x596x580

Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 580
Dimensions emballées HxLxP (mm)	870x635x680
Poids brut/net (kg)	41 / 39
Poids min/max de la porte d'habillage (Kg)	2-8
Fréquence (Hz)	50-60
Indice de performance de nettoyage	1.121
Volts	200-240
Longueur du câble (m)	1.6
Tuyau d'eau / vidange (cm)	180/180
Pays de fabrication	Italie
PNC	911 464 020

