

#### Nettoyage supérieur et utilisation efficace de l'eau. Paniers multifonctionnels.

Série 9000 : paniers multifonctions avec un coulisement fluide et tiroir à couverts. Supports pour les verres et les plateaux. Un nettoyage puissant élimine les résidus d'aliments cuits ou séchés. Le système d'eau à haute efficacité utilise seulement 8,4 litres d'eau.

#### Bénéfices et Caractéristiques

##### Paniers multifonctions : plus d'options de chargement

Les paniers EasyFlex Pro glissent en douceur et se plient entièrement. Les poignées et les picots antidérapants en caoutchouc maintiennent les verres en place et les empêchent de s'entrechoquer. Le tiroir à couverts s'adapte aux fouets, aux louches et aux petites tasses.




##### FlexHolder 4-en-1, pensé pour les verres délicats, jusqu'aux plaques de cuisson.

Le FlexHolder 4-en-1, situé dans le panier inférieur, maintient vos verres et grands verres grâce à ses poignées antidérapantes, évitant tout choc pendant le lavage. Il positionne aussi les plaques de four de façon optimale pour retirer tous les résidus.




##### SatelliteClean® Pro : une technologie pour les résidus alimentaires incrustés

Le double bras d'aspersion rotatif du SatelliteClean® PRO pulvérise efficacement de l'eau sous plusieurs angles. Résultat : 100 % des résidus alimentaires incrustés sont retirés en seulement 90 min, sans utiliser d'eau supplémentaire.



##### ZoneClean : nettoyage intense pour les casseroles et doux pour les verres

Activez ZoneClean pour maximiser la pression de l'eau du bras d'aspersion pour nettoyer en profondeur les casseroles dans le panier inférieur tout en gardant une pression faible sur les verres délicats dans le panier supérieur. Deux zones de nettoyage, sans eau ou énergie



##### Économisez de l'eau à chaque cycle. Efficace. Puissant.

AquaSave, notre système de contrôle de l'eau repensé, active les bras d'aspersion individuellement, faisant uniquement circuler de l'eau vers les bras d'aspersion, là où elle est nécessaire. Cela réduit la consommation d'eau à 8,4 L. Aucun compromis sur la qualité de nettoyage.



- Série 9000 Flexibility
- Lave-vaisselle Encastrable Semi-intégrable, bandeau apparent 60cm
- Livré sans porte d'habillage
- Pas de possibilité d'installation en hauteur
- Couleur du bandeau : Noir mat
- Moteur inverter
- Options: Extra silence, GlassCare 45°C, XtraPower, ZoneClean
- Départ différé 24h
- Affichage du temps restant
- 9 programmes, 4 températures
- Consommation en eau par cycle: 8.4 litres
- Voyants sel et rinçage
- Auto Off : 10 mn après la fin du cycle le lave-vaisselle s'éteint
- Lumière intérieure par LED
- Capteur d'eau
- Tiroir à couverts EasyFlex Pro, knife holder folding
- QuickLift (panier supérieur ajustable)
- Panier supérieur: 2 picots rabattables (avec supports antidérapants en caoutchouc) pour les verres, 2 picots rabattables supports antidérapants en caoutchouc pour les assiettes, 2 SoftSpikes®, 6 SoftGrips
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

#### Spécifications techniques

Modèle	Encastrable	Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 580
Type d'installation	Semi-intégrable, bandeau apparent	Dimensions emballées HxLxP (mm)	870x635x680
Possibilité d'installation en hauteur	Non	Poids brut/net (kg)	40 / 38
Largeur (cm)	60	Poids min/max de la porte d'habillage (Kg)	2-8
Nombre de couverts	14	Fréquence (Hz)	50-60
Connectivité	Oui	Indice de performance de nettoyage	1.121
Classe énergétique	A	Volts	200-240
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	54	Longueur du câble (m)	1.6
Conso.énergétique / cycle (kWh)	0.542	Tuyau d'eau / vidange (cm)	180/180
Consommation d'eau par cycle (L)	8.4	Pays de fabrication	Italie
Niveau sonore (dB)	38	PNC	911 464 028
Durée du programme ECO (h)	4:30		
Index d'énergie (E20)	31.9		
Programmes	120 Minutes, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Eco 50°C, extra silence, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Rinçage		
Type d'installation de la porte d'habillage:	Charnières double mouvements:FlexiInstall		
Ampérage (A)	10		
Type de séchage	Technologie AirDry		
Efficacité de séchage E20	1.061		
Dimensions HxLxP (mm)	815x596x580		